

Traktor

E I C H E R

5 6 6 S T

CH 4223 17

Hersteller EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH., Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "566 ST"
vor Fahrgestellnummer
 Herstellerplakette rechts, unter Armaturen
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "EDL 3-5" vorn am vordersten Zylinder angenietete Plakette
 Hauptimporteur OGAR S.A., 1754 Rosé / FR
 Geprüftes Fahrzeug 154044

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch, mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 16 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen der Hinterräder; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen der Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Karosserie

Traktor mit Sicherheitsbügel FAT-856/82 **)
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel ---
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
 Masse innen aussen
 Länge 3340 Achsabstand 2070 /
 Breite (980-1565) 1030 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 2100 Spurweite v 785 h 720
 Ueberhang v 360 Spurweite v 680 - 1150
h 910 Spurweite h 720 - 1250
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurbreite l 6300 r 6500

Motor

Marke	EICHER	Typ	EDL 3-5(Turbo)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	100	Hub	125
Hubraum	2944	Steuer-PS	15,00
Leistungs-kW	49,0 DIN	bei U/min	2150
Lärm-Standmessung	77,0	dB(A) bei U/min	1615
Schalldämpfer	1 Topf = 300 x Ø 110 mm *)		
Kennzeichen	3195 358 M91		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	---		

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	665	1140	1805
Nutzlast	---		
Gesamtgewicht	1400	2700	3200
Fabrikgarantie	5,50 - 16	11,2 - 24	Radial od. +)
Reifengrösse	4 / 2,25	6 / 1,8	Diagonal
Ply / bar	4	6	
Tragkraft	850	2090	
für V max	30	30	
Felgen	3.50 D x 16	W 10 x 24	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Garantierte Dachlast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h
 gemessen 25,0 km/h bei U/min 2200 Motor 660 Zapfwelle

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	---			
Richtungsblinker	v	1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h I (E)
Markierlichter	v		s	n
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		HELLA e1 20011		oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	E I C H E R	5 6 6	S T
Typenscheinnummer	CH	4 2 2 3	1 7
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1855	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	15,0
Gesamtgewicht		Hubraum	2944

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Lärmdämpfung : Absorptionsblende rechts über Lüftergehäuse (400 x 400 mm)
- **) Karosserie : mit nach vorne abklappbarem Sicherheitsbügel; Genehmigung des kantonalen Maschinenberaters und der Motorfahrzeugkontrolle erforderlich.
- +) Reifenvarianten :

v = 5.00 - 16	4 PR	780 kg (2,5)	Vmax. 30 km/h	
7.5L - 15	6 PR	1440 kg (2,7)	Vmax. 30 km/h	
7.00 - 12	4 PR	980 kg (1,5)	Vmax. 30 km/h	
h = 9.5 - 24	4 PR	1300 kg (1,4)	Vmax. 30 km/h	Radial oder Diagonal
12.4 - 24	4 FR	1890 kg (1,1)	Vmax. 30 km/h	Radial oder Diagonal
13.6 - 24	6 PR	2680 kg (1,6)	Vmax. 30 km/h	Radial oder Diagonal
14.5 - 20	10 PR	3500 kg (1,5)	Vmax. 30 km/h	

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Rückstrahler, vom Importeur am Kotflügel so tief wie möglich montiert, technisch bedingt (je nach Reifenvariante).
 Standlichter und Blinker vorn werden vom Importeur vorn seitlich an Motorhaube montiert.
 Bei einer Fahrzeugbreite über 1440 mm, muss der seitl. Abstand (400 mm) der Standlichter angepasst werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.