

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

E I C H E R

3 0 8 8 A

CH 4 2 2 3 2 0

Hersteller EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH, Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "3088 A"
vor Fahrgestellnummer

Herstellerplakette rechts, seitlich am Armaturenbrett

Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger

Motorzeichen "EDL 4-2" vorn am vordersten Zylinder angeletete Plakette

Hauptimporteur OGAR S.A., 1754 Rosé

Geprüftes Fahrzeug ---

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge 12 * Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Mehrscheiben im Ölbad auf Antriebswellen der HR + 1 Scheibe auf Kardanwelle der Vorderachse

Hilfsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse mit 2 zus. Hebeln wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Feststellbremse ---

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke EICHER Typ EDL 4-2 (Turbo)

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4

Bohrung 100 Hub 125

Hubraum 3925 Steuer-PS 20,0

Leistungs-KW 65 DIN bei U/min 2050

Lärm-Standmessung 79,0 dB/A bei U/min 1540

Schalldämpfer 1 Topf 680 x Ø 110 mm 432,6040 (Kamin)

Abgasprüfung Bacharach = 5,5

Entstörung ---

Karosserie

Sicherheitskabine FAT-855/82

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten v --- h ---

Unterlegkeil 1/500x200x350 mm Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1+1 v --- M --- h ---

Masse innen aussen

Länge 4170 Achsabstand 2535 /

Breite (1950-2000) 2000 Doppelachse v --- h ---

Höhe 2630 Spurweite v 1570 h 1540

Ueberhang v --- 560 Spurweite v 1450 - 1570

h --- 1075 h 1460 - 1540

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurbreis Ø l 12900 r 12000

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 1730 2350 4080

Nutzlast ---

Gesamtgewicht ---

Fabrikgarantie 2100 4500 6000

Reifengrösse 12.4 R 24 16.9 R 38 Radial od. +)

Ply / bar 6 / 1,8 8 / 1,7 Diagonal

Tragkraft 2400 5040

für V max 30 30

Felgen W 10 x 24 W 15 L x 38

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast ---

Garantierte Dachlast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,9 --- km/h

gemessen 25,0 km/h bei U/min 2350 Motor 750 Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	_____
Scheibenwischer	1/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	E I C H E R 3 0 8 8 A		
Typenscheinnummer	CH	4 2 2 3 2 0	
Karosserie	_____		
Plätze	total	1 + 1	vorn _____
Leergewicht	4080	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	20,0
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	3925

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Anzahl Gänge : Original 4x4 = 16-Gänge. 4.-Gang vom Hauptgetriebe blockiert (V-max), durch an Schaltgabel angeschraubte und verschweisste Arretierung, sichtbar durch Oeleinfüllöffnung des Getriebes.
- +) Reifenvarianten : V= 9.5 - 24, 6 PR, 1880 kg (2,1), V-max. 30 km/h. Alle Radial oder Diagonal
 11.2 - 24, 6 PR, 2090 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 14.5 - 20,10 PR, 4000 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
 H= 18.4 - 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
 18.4 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 38, 4 PR, 2550 kg (1,0), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 34, 6 PR, 4030 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.
Durch den Importeur abgeändert : (nach Vorschrift)
 - Anbringungshöhe der Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker hinten.
 - Leuchtflächen der Stand-, Schlusslichter sowie der Blinker vorn.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube sowie an zwei Schrauben des Getriebedeckels.

 Ort und Datum der Prüfung Rosé, 20.12.82.
 Schö/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle