

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	E I C H E R	4 0 5 6	CH 4 2 2 3 2 1
Hersteller	EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH, Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "4056" vor Fahrgestellnummer		
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Armaturenbrett		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger		
Motorkennzeichen	"JE" vor Motornummer, rechts, seitlich am Motorblock über Anlasser		
Hauptimporteur	OGAR S.A., 1754 Rosé		
Geprüftes Fahrzeug	153506		

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>
Lenkung	<u>hydropneumatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>
Getriebe	<u>mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>
Anzahl Gänge	<u>12 *</u> Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 1-Kreis, Mehrscheiben im Ölbad auf Antriebswellen der HR + Innenbacken auf VR</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad, auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse m. 2 zus. Hebeln wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>
Feststellbremse	<u>---</u>
Dauerbremse	<u>---</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>

<b>Motor</b>			
Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>D4.203 (JE)</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>91,44</u>	Hub	<u>127</u>
Hubraum	<u>3334</u>	Steuer-PS	<u>16,98</u>
Leistungs-kW	<u>44 DIN</u>	bei U/min	<u>2100</u>
Lärm-Standmessung	<u>77,0</u>	dB/A bei U/min	<u>1575</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 635 x Ø 100 mm (Kamin)</u> <u>432.6111 od. 432.0989</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 3,0</u>		
Entstörung	<u>---</u>		

<b>Karosserie</b>	<u>Sicherheitskabine FAT-855/82</u>		
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>---</u>
Sicherheitsgurten	<u>v ---</u>	h	<u>---</u>
Unterlegkeil	<u>---</u>	Rückspiegel	<u>2/beidseitig</u>
Diebstahlsicherung	<u>---</u>		
Anzahl Plätze	<u>t 1 + 1 v ---</u>	M	<u>h ---</u>
<b>Masse</b>	innen	aussen	
Länge		<u>3750</u>	Achsabstand <u>2390</u> /
Breite	<u>(1920-2595)</u>	<u>1920</u>	Doppelachse v
Höhe		<u>2370</u>	Spurweite v <u>1540</u> h <u>1530</u>
Ueberhang	v	<u>430</u>	Spurweite v <u>1325</u> - <u>1830</u>
	h	<u>930</u>	h <u>1430</u> - <u>2130</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>---</u>	Spurkreis Ø	<u>l 8300</u> r <u>8000</u>

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1040</u>	<u>1770</u>	<u>2810</u>
Nutzlast			<u>---</u>
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	<u>1800</u>	<u>3000</u>	<u>4000</u>
Reifengrösse	<u>7.50 - 18</u>	<u>14.9 - 30</u>	
Ply / bar	<u>6 / 2,25</u>	<u>6 / 1,4</u>	
Tragkraft	<u>1620</u>	<u>3330</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>5.50 P x 18</u>	<u>DW 12 x 30</u>	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>23,0</u>		km/h
gemessen <u>23,0</u> km/h bei U/min <u>2300</u>	Motor <u>710</u>		Zapfwelle

Ausrüstung		§)	
Fernlichter			
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____	s _____	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v _____	§)	s _____ h _____ §)
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer	1/ Blatt		mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	HELLA e1 20011		oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	E I C H E R 4 0 5 6		
Typenscheinnummer	CH	4 2 2 3 2 1	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vom _____
Leergewicht	2810	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	16,98
Gesamtgewicht		Hubraum	3334

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Anzahl Gänge : Original 4x4 = 16-Gänge. 4.-Gang vom Hauptgetriebe blockiert (V-max), durch an Schaltgabel angeschraubte und verschweisste Arretierung, sichtbar durch Oeileinfüllöffnung des Getriebes.
- +) Reifenvarianten : V= 7.50 - 20, 6 PR, 1750 kg (2,8), V-max. 30 km/h. Alle Radial oder Diagonal  
 8.3 - 24, 4 PR, 1250 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
 10.5 - 20, 6 PR, 2720 kg (2,5), V-max. 30 km/h.  
 H= 14.9 - 28, 4 PR, 2390 kg (0,8), V-max. 30 km/h.  
 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.  
 12.4 - 32, 4 PR, 2140 kg (1,1), V-max. 30 km/h.  
 12.4 - 36, 4 PR, 2270 kg (1,1), V-max. 30 km/h.  
 9.5 - 36, 6 PR, 2260 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.  
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.  
 Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube sowie an zwei Schrauben des Getriebedeckels.

Ort und Datum der Prüfung Rosé, 20.12.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfsteile

Schön/PR