

Traktor

E I C H E R

4 0 5 6 A

CH 4 2 2 3 2 2

Hersteller EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH, Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "4056 A"  
vor Fahrgestellnummer  
 Herstellerplakette rechts, seitlich am Armaturenbrett  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger  
 Motorkennzeichen "JE" vor Motornummer, rechts, seitlich am Motorblock über Anlasser  
 Hauptimporteur OGAR S.A., 1754 Rosé  
 Geprüftes Fahrzeug 153344

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände  
 Anzahl Gänge 12 \* Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar  
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Mehrscheiben im Oelbad auf Antriebswellen der HR + 1 Scheibe auf Kardanwelle der Vorderachse  
 Hilfsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse mit 2 zus. Hebeln wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Feststellbremse ---  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle ---

**Motor**  
 Marke PERKINS Typ D4.203 (JE)  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 91,44 Hub 127  
 Hubraum 3334 Steuer-PS 16,98  
 Leistungs-KW 44 DIN bei U/min 2100  
 Lärm-Standmessung 77,0 dB/A bei U/min 1575  
 Schalldämpfer 1 Topf 635 x Ø 100 mm (Kamin)  
432.6111 od. 432.0989  
 Abgasprüfung Bacharach = 3,0  
 Entstörung ---

**Karosserie** Sicherheitskabine FAT-855/82  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten v --- h ---  
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig  
 Diebstahlsicherung ---  
 Anzahl Plätze t 1 + 1 v --- M --- h ---  
**Masse** innen aussen  
 Länge 3790 Achsabstand 2310  
 Breite (1980-2595) 1980 Doppelachse v --- h ---  
 Höhe 2390 Spurweite v 1510 h 1530  
 Ueberhang v --- 500 Spurweite v --- h ---  
h --- 960 h 1430 - 2130  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis Ø l 9700 r 9300

**Gewichte** vorn hinten total  
 Leergewicht 1210 1830 3040  
 Nutzlast ---  
 Gesamtgewicht ---  
 Fabrikgarantie 1900 2280 4000  
 Reifengrösse 10,5 - 20 16,9 - 30 Radial od. +)  
6 / 2,5 6 / 1,3 Diagonal  
 Ply / bar 3500 3800  
 Tragkraft 30 30  
 für V max ---  
 Felgen W 14 L x 30  
mech. Getriebe autom. Getriebe  
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst ---  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---  
 Geprüfte Anhängelast ---  
 Garantierte Dachlast ---  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,0 km/h  
 gemessen 24,0 km/h bei U/min 2300 Motor 710 Zapfwelle

20.

Ausrüstung	§)			
Fernlichter				
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v	§)	s	h §)
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ Blatt	mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	E I C H E R 4 0 5 6 A		
Typenscheinnummer	CH	4 2 2 3	2 2
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	3040	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	16,98
Gesamtgewicht		Hubraum	3334

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

- \* Anzahl Gänge : Original 4x4 = 16-Gänge. 4.-Gang vom Hauptgetriebe blockiert (V-max.), durch an Schaltgabel angeschraubte und verschweisste Arretierung, sichtbar durch Oeileinfüllöffnung des Getriebes.
- + Reifenvarianten : V= 10.5 - 18, 6 PR, 2720 kg (2,5), V-max. 30 km/h. Alle Radial oder Diagonal  
 7.5 - 20, 6 PR, 1750 kg (2,8), V-max. 30 km/h.  
 8.3 - 24, 4 PR, 1250 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
 H= 14.9 - 28, 4 PR, 2390 kg (0,8), V-max. 30 km/h.  
 14.9 - 30, 4 PR, 2470 kg (0,8), V-max. 30 km/h.  
 12.4 - 32, 4 PR, 2140 kg (1,1), V-max. 30 km/h.  
 12.4 - 36, 4 PR, 2270 kg (1,1), V-max. 30 km/h.  
 9.5 - 36, 6 PR, 2260 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.  
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.  
 Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzal Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube sowie an zwei Schrauben des Getriebedeckels.

Ort und Datum der Prüfung Rosé, 20.12.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Schö/PR