

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

E I C H E R

4 0 4 8 A

CH 4 2 2 3 2 3

Hersteller EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH, Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "4048 A"
vor Fahrgestellnummer

Herstellerplakette rechts, seitlich am Armaturen Brett

Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger

Motorkennzeichen "CE" vor Motornummer, rechts, seitlich am Motorblock über Anlasser

Hauptimporteur OGAR S.A., 1754 Rosé

Geprüftes Fahrzeug 153307

Fahrgestell.

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge 12 *) Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Mehrscheiben im Ölbad auf Antriebswellen der Hinterräder

Hilfsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad, auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse m. 2 zus. wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment (Hebeln

Feststellbremse ---

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke PERKINS Typ D3.152 (CE)

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3

Bohrung 91,44 Hub 127

Hubraum 2500 Steuer-PS 12,73

Leistungs-kW 35 DIN bei U/min 2170

Lärm-Standmessung 80,0 dB/A bei U/min 1630

Schalldämpfer 1 Topf 635 x Ø 100 mm (Kamin)

432.6111 od. 432.0989

Abgasprüfung Bacharach = 2,5

Entstörung ---

Karosserie

Sicherheitskabine FAT-655/82

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten v --- h ---

Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 + 1 v --- M --- h ---

Masse innen ausser

Länge 3635 Achsabstand 2200

Breite (1780-2560)1850 Doppelachse v --- h ---

Höhe 2350 Spurweite v 1430 h 1430

Ueberhang v --- 510 v --- h 1430 --- 2130

h --- 925 h 1430 --- 2130

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis Ø l 9000 r 9400

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 1130 1750 2880

Nutzlast ---

Gesamtgewicht ---

Fabrikgarantie 1900 3000 3500

Reifengrösse 10.5 - 18 14.9 - 28 +

Ply / bar 6 / 2,5 6 / 1,4

Tragkraft 2720 3220

für V max 30 30

Felgen 9 x 18 W 12 x 28

mech. Getriebe --- autom. Getriebe

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast ---

Garantierte Dachlast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,0 --- km/h

gemessen 25 km/h bei U/min 2300 Motor 700 --- Zapfwelle

§)	
Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v _____ §) _____ s _____ h _____ §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA e1 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	E I C H E R 4 0 4 3 A	
Typenscheinnummer	CH	4 2 2 3 2 3
Karosserie		
Plätze	total 1 + 1	vorn _____
Leergewicht	2880	Treibstoff D
Nutzlast	---	Steuer-PS 12,73
Gesamtgewicht		Hubraum 2500

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Anzahl Gänge : Original 4x4 = 16-Gänge. 4.-Gang vom Hauptgetriebe blockiert (V-max), durch an Schaltgabel angeschraubte und verschweisste Arretierung, sichtbar durch Öleinfüllöffnung des Getriebes.
- + Reifenvarianten : V= 7.50 - 20, 6 PR, 1750 kg (2,8), V-max. 30 km/h. Alle Radial oder Diagonal
 10.5 - 20, 6 PR, 3500 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
 8.3 - 24, 4 PR, 1250 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 H= 12.4 - 32, 4 PR, 2140 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
 12.4 - 36, 4 PR, 2270 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
 9.5 - 36, 6 PR, 2260 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
 14.9 - 30, 4 PR, 2470 kg (0,8), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 36, 4 PR, 2480 kg (1,0), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
 8.3 - 44, 6 PR, 2160 kg (2,4), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.
 Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :
 101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube sowie an zwei Schrauben des Getriebedeckels.
 Ort und Datum der Prüfung Rosé, 20.12.82. Ersetzt Typenschein CH Eidg. Typenprüfstelle
 Schö/PR