

Art des Fahrzeuges Lastwagen-Fahrgest. (Allradantrieb)	Fabrikmarke <b>CHEVROLET</b>	Typ 2 0 K 2503 FF	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 2 2 4			
Merkmale " 20 " vor Kabinentüren.-"Model K 2503 FF" "TS-4'224" auf Hersteller-Plakette, vorn links auf Spritzwand							
Hersteller des Fahrgestells		CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA)-Importeur GMS SA, Biel					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links vorn oben auf Längsträger über Achse + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Block, hinter Verteiler + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 292 cu.in- High Torque - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'784 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. Seilw./Spill	Länge	5'084			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4 = 8 Zughaken	Breite	2'000			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 19 Spur V. 1'635	Höhe	2'000			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 136 Spur H. 1'580	Radstand	3'226			
Anzahl Reifen	4	Differential Sperre Wendekreis 15,80/15,80	Überhang H.	1'054			
Fussbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereitung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	1'195	675	1'870	Dimension	7.50-17	7.50-17	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'110	1'110	Breite
Gesamtgew.					8 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'590	2'360	3'855	*			Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H. (162 SAE)		
Lenkung: Lage		links	Motor-Marke CHEVROLET		Brems-PS (139 DIN)		
Bohrung		98,43	Hub 104,78		Steuer-PS 24,36		
Karosserie-Form		geschlossene Kabine					
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

+) )

Fernlicht	2/ GUIDE	T 3	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo		V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat,	über Scheinwerfer	H=
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht			Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler			Rückblickspegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	85	dB bei 3'800 U/min	/ Warnvorrichtung= 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

\* ) Gewichtsgarantie: Inklusiv Toleranz.

+ ) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 22.4.63.

Die Typenprüfungskommission