

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	S A B R A		Cabriolet Sport oder Coupé Gran Turismo		1963	4 ' 2 2 7	
Merkmale	Hersteller-Plakette rechts, vorn, unter Motorhaube, neben der Batterie (ohne Typbezeichnung)						
	Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells	AUTOCARS Co.Ltd, Haifa(IL)-Importeur Garage St.Christophe SA, Lausanne						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn, oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Zylinder-Block, unter Zündspule + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	1,7 Liter OHV - Reihenmotor, stehend, mit zwei Vergasern "SU" Typ HV						
Lage des Motors	vorn		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'703 cm³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart vollsynchron.		Seilw./Spill		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		4 Zughaken		
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'290		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		160 Spur H. 1'290		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 12,30/11,30		
Fussbremse	hydraulisch, V= Scheiben / H= Innenbacken						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer *)	450	440	890	Dimension	155-15	155-15	Länge
Nutzlast	50	230	280	Pneu-Tragk.	720	720	Breite
Gesamtgew.	500	670	1'200		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					PIRELLI Cinturato		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links oder rechts		Motor-Marke		FORD (GB)		Brems-PS 91 DIN
Bohrung	82,6		Hub		79,5		Steuer-PS 8,68
Karosserie-Form	Cabriolet oder Limousine (Coupé)						
Zahl der Plätze: Total	2 + 2 **)		(vorn 2 Mitte		hinten 2 **))		Stehplätze

Fernlicht	2/	GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/	Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/	do.	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/	separat, komb.m.Blinker	H=	über Rückstrahler (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/	elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/	kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/	elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/	zwischen Schlusl. + Blinker	Rückblickspiegel 1/	innen Mitte oben
Stoplicht	2/	kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild		Gefährliche Bestandteile (***)	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	80	dB bei 4'600 U/min	- Warnvorrichtung = 92 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen.

- *) Leergewicht: Coupé = V 450 kg, H 470 kg, Total = 920 kg.
- **) Anzahl Plätze: V = 2; H = 2 Notsitze (infolge ungenügender Kopf- und Beinfreiheit).
- ***) Räder: Auf Wunsch Drahtspeichenräder mit Flügelmuttern.-Die Flügelmuttern überragen das Fahrzeugprofil um 40 mm; müssen durch Sechskantmuttern ersetzt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Lausanne, 24.4.63.

Die Typenprüfungskommission