

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	HILLMAN			IMP			1963	4' 2 3 0
Merkmale "IMP" auf Fahrzeug-Front.- "B" vor Chassis- und Motor-Nr.								
			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells ROOTES (Scotland) Ltd., Linwood (GB) - Importeur ROOTES Autos SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten links, oben auf Längsträger, angeschweisste Plak., + Hersteller-Pl.								
Motor-Nr. eingeschlagen hinten oben auf Zylinderblock								
Motor-Typ - Reihenmotor, 45° geneigt, OHV								
Lage des Motors hinten Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	877	cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart vollsynchr.			Seilw./Spill		Länge	3'531
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4			Zughaken		Breite	1'530
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang			Spur V. 1'245		Höhe	1'384
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 120			Spur H. 1'219		Radstand	2'083
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre			Wendekreis 8,40/8,80		Überhang H.	857
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	270	430	700	Dimension	5,50 x 12	5,50 x 12 (C 41)	Länge	
Nutzlast	120	230	350	Pneu-Tragk.	340	340	Breite	
Gesamtgew.	390	660	1'050		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	410	660	1'070		Tubeless		Höhe seitlich.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2			
Lenkung: Lage			links oder rechts	Motor-Marke	HILLMAN		Brems-PS	42 BHP
Bohrung			68	Hub	60,376		Steuer-PS	4,467
Karosserie-Form			Limousine					
Zahl der Plätze: Total			5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ LUCAS E 4 561	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V = separat (orange)
Standlichter	2/ separat, neben Blinker	H = separat (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 5'000 U/min *)	- Warnvorrichtung = 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

Auspuff-Ende wird vom Importeur ca. 30° nach links gedreht.

Diese Karte ersetzt TS-4'230 vom 1.5./29.10.63.
Lärmbekämpfung / Hersteller

(23.1.64.)

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 1.5.63
Genf, 29.10.63

Die Typenprüfungskommission