

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	V O L V O		P 1800 S			1963	4' 2 3 2	
Merkmale "P.184.." links oben auf Pedalgehäuse auf Hersteller-Plakette *) - "1800 S" am Fahrzeugheck. - Ab Fahrgestell-Nr. 6'001								
		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells		Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S)-Importeur F. Häusermann, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Spritzwand, hinter Batterie + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		links, Mitte oben auf Block, vor dem Zündverteiler						
Motor-Typ		B 18 B - 3 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit horizontalem Doppel-Vergaser SU						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'780 cm ³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart		vollsynchr. *)		Seilw./Spill		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4 *)		Zughaken		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		50		Spur V. 1'315		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dfr. Gang		175		Spur H. 1'315		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9,25/8,75		Überhang H. 1'100		
Fussbremse		hydraulisch, m. Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder (V=Scheiben/H= Innenbacken)						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	610	540	1'150	Dimension	165 - 15	165 - 15	Länge	
Nutzlast	85	280	365	Pneu-Tragk.	540	540	Breite	
Gesamtgew.	695	820	1'515		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	700	830	1'515		PIRELLI Cinturato		Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2		
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke		VOLVO		
Bohrung		84,14		Hub		80		
Karosserie-Form		Limousine (Coupé)						
Zahl der Plätze: Total		2 + 2 **)		vorn 2		Mitte hinten 2**)		
						Stehplätze		
						Überhang H. 94 DIN		
						Brems-PS 108 SAE		
						Steuer-PS 9,06		

Fernlicht	2/ RO3OLIGHT NL B 31	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H = neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter	Warnvorrichtung 2/ elektrisch(1+2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter u.Blinker	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte unten
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahl-Uhr
Kontrollschildbeleuchtung, für norm.u.langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	1/ Mitte, in Kontrollschild-Bel.	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 5'800 U/min	- Warnvorrichtung = 98 dB/106 dB +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Auf Hersteller-Plakette, links oben auf Pedalgehäuse, unter Motorhaube.
Die Typbezeichnung besteht aus: "P", 5 Ziffern und 2 Buchstaben.
"P 18..." = Fahrzeugtyp
"...3..." = Motortyp
Die vierte Zahl ist variabel und für die Identifizierung des Fahrzeuges unbedeutend.
- Endzahl 4 = mit mech. vollsynchronisiertem Getriebe, oder
..... 5 = mit mech. vollsynchronisiertem Getriebe + Schnellgang (Overdrive).
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)
- **) Anzahl Plätze: V = 2; H = 2 Notsitze (bedingt durch beschränkte Kopf-, Bein- und Sitzfreiheit).
- ***) Kontroll-Nr.-Beleuchtung: Genügend, wenn Schild u. Beleuchtung richtig schräg angepasst.
- +) Warnvorrichtung: zu laut.- Darf 104 dB nicht überschreiten.- Muss ersetzt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 2.5.63

Die Typenprüfungskommission