

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Kleinmotorrad	G O E R I C K E	348 - Super Sport	1963	4'2 3 8-A
Merkmale "348" auf Hersteller-Plakette am Lenkerrohr				
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells	Görrickewerke, NIPPEL & Co, Bielefeld(D)-Importeur Jeanpierre MUSY, Genf			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Lenkerrohr + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	oben rechts am Gehäusedeckel, angenietete Plakette			
Motor-Typ	50 S			
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	5	Zughaken
Antrieb auf das Hinterrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	60 *)	Spur H.
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbremse, Gestänge, auf das Hinterrad			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbremse, Kabelzug, auf das Vorderrad			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	34	46	80	Dimension
Nutzlast	10	60	70	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	44	106	150	4 Ply
Fabrikgarant.			240	Spezial
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	
Lenkung: Lage			Motor-Marke	SACHS
Bohrung	38		Hub	44
Karosserie-Form				
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
				Brems-PS 4,5 DIN
				Steuer-PS 0,25
				Innenmasse in mm
				Länge 1'800
				Breite 630
				Höhe 970
				Radstand 1'150
				Überhang H. 400
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H.

Fernlicht	1/ HELLA	NL	25 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA		4 W	Warnvorrichtung 1/ Schnarre
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht	Rückblickspegel		
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser	km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt	29 W	
Lärmmessung	78	dB bei	6*300 U/min bzw. 60 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.

Lärmdämpfung: Zylindrischer Blechtopf P.Leistritz, Länge 805 x ϕ 70 mm.

Ansaugeräuschkämpfer: Unter Sattel, Plastik.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 8.5.63.

Die Typenprüfungskommission