

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad	G O E R I C K E		348 - Super Sport		1963	4'2 3 8-B	
Merkmale "348" auf Hersteller-Plakette am Lenkerrohr							
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells	Görickewerke, NIPPEL & Co, Bielefeld(D)-Importeur Jean-Pierre MUSY, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Lenkerrohr + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	oben rechts am Gehäusedeckel, angenietetete Plakette						
Motor-Typ	50 S						
Lage des Motors	Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³ Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	2 Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 1'800		
Kühlung	Luft Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken		Breite 630		
Antrieb auf das Hinterrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 970		
Anzahl Achsen	2 Geschw. dir. Gang 60 *)		Spur H.		Radstand 1'150		
Anzahl Reifen	2 Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 400		
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbremse, Gestänge, auf das Hinterrad						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbremse, Kabelzug, auf das Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	34	46	80	Dimension	21-2.75	21-2.75	Länge
Nutzlast	3	137	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite
Gesamtgew.	37	183	220		4 Ply	Spezial	Höhe
Fabrikgarant.			240				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke	SACHS	Brems-PS 4,5 DIN	
Bohrung	38			Hub	44	Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sitzbank= Länge 600 / Breite 250 mm, Mit Halteriemen							

Fernlicht	1/ HELIA	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELIA	4 W	Warnvorrichtung 1/ Schnarre
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	29 W	
Lärmmessung	78 dB bei	6'300 U/min bzw. 60 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.

Lärmdämpfung: Zylindrischer Blechtopf, P.Leistritz, Länge 805 x ϕ 70 mm.
Ansauggeräuschdämpfer= Unter Sattel, Plastik.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 8.5.63.

Die Typenprüfungskommission