

Traktor /
Motorkarren

E B R O

diverse

CH 4239 ..

INFORMATIONSKARTE

I

Nachtrag vom 07.03.83 in Bern - Ni

Gültig ab 01. Januar 1983

Neuer Importeur : TRACTOTECH, Hans Riethmann, Kantonsstrasse, 8852 Altendorf

Typenschein-Nr.:

CH 4239 01	CH 4239 03	CH 4239 05	CH 4239 07	CH 4239 09
02	04	06	08	

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor / Motorkarren

E B R O

6 1 2 5 D T

CH 4 2 3 9 0 8

Hersteller MOTOR IBERICA SA, Barcelona (E)Erkennungsmerkmale "6125 DT" auf Hersteller-Plakette".T6T" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.Herstellerplakette links, unten an Verschalung über KupplungspedalFahrgestellnummer rechts, hinten seitlich am HinterachsblockMotorkennzeichen "3543E...T" links, vorn oben auf Motorblock, neben EinspritzpumpeHauptimporteur INTECH AG, Roosstrasse 47, 8832 WollerauGeprüftes Fahrzeug 9T6T - 216067

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mech. synchr. mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge 4 x 3 = 12 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, auf die Zwischenwellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf die Zwischenwellen bzw. Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Stockhebel

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke PERKINS (E) Typ T6.354.3 (354 3 E...T)

Marke Reihe (turbo) Takte 4

Bauart D Lage vorn

Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 6

Kühlung 98,4 Hub 127

Bohrung 5792 Steuer-PS 29,5

Hubraum 90 bei U/min 2200

Leistungs-kW 122,5 DIN PS 2250

Lärm-Nahfeld 92 dB/A bei U/min 2250 **x)**

Schalldämpfer 1 Topf 640x210x116 mm **xx)**

Abgasprüfung Bacharach = 5,5 / SZ = 3,2 bei Md.max.

Entstörung ---

Karosserie

Traktor mit Sicherheitsrahmen od. -Kabine

Anzahl Türen 1 bzw. 2 (Kabine) Geschw. Messer (GSD 0036/4

Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/ (wenn Kabine)

Unterlegkeil §) Zugvorrichtung V+H= Stecknagel

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse Innen ausßen

Länge 4490 Achsabstand 2590 / ---

Breite (2022-2722) 2230 Doppelachse v --- h ---

Höhe (Kamin) 2900 Spurweite v 1650 h 1620

Ueberhang s --- Spurweite v 1471 - 1725

v 800 h 1427 - 2127

h 1100 Spurkreis ø l 13100 r 13200

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	2260	2740	5000.
Nutzlast	(inkl. 400 kg Zusatzgewicht)		vorn)
Gesamtgewicht	2550	5430	7980
Reifengröße	14.9/13-28	23.1/18-30	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 1,4	8 / 1,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	3220	6070	
	30	30	

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

24 km/h

bei 2250 U/min am Motor bzw. 650/1200 U/min an der Zapfwelle

+)

Ausstattung	§)	
Femlichter	C	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremsslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v	1 s h 2a (E)
Rückstrahler	v	1 s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v	§§) s h §§)
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat, wenn Motorkarren	
Scheibenwischer	1/ wenn Kabine (Defroster) ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	E B R O 6 1 2 5 D T		
Typenscheinnummer	CH	4 2 3 9 0 8	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	5000	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,5
Gesamtgewicht		Hubraum	5792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 24 km/h, M12, iA 23,79 = 83,5 dB/A.
Nahfeldwert gemessen 100 cm ab Motorverschalung.
- xx) Zus. Lärmdämpfung : Zwei zusätzliche Motorraumseitenteile 520 x 450 mm, mit schallabsorbierendem Material belegt.
- +) Reifenvarianten : Vorn = 13.6/12 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6 bar), V-max. 30 km/h.
Hinten = 16.9/14 - 38, 8 PR, 5040 kg (1,7 bar), V-max. 30 km/h.
18.4/15 - 38, 10 PR, 6230 kg (1,8 bar), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss-, Stop- und Blinklichter technisch bedingt.
Bei Kabinenaufbauten sind die Sichtwinkel der Stand- und Blinklichter vorn zu beachten.
Unterlegekeil ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

§§) Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - 1 Plombe an Vollaastanschlagschraube.
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter vorn und hinten erforderlich.
- max. Breite auf öffentlichen Strassen 2500 mm.

Ort und Datum der Prüfung Barcelona (E), 12.9.79.

Eidg. Typenprüfstelle