

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Lastwagen	F I A T		1100 T - 217 F Kastenwagen		Jahr	Nr.
				1963	4' 239-B	
Merkmale "217 F" Vorziffer zu Chassis-Nr.- "116.003" Vorziffer zu Motor-Nr.- Hersteller-Plakette						
unter rechtem Sitz			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (I) - Importeur FIAT-Suisse SA, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Radverschalung + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block, über Dynamo						
Motor-Typ 116.003 - Reihenmotor, stehend, OHV						
Lage des Motorsvorn		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'295 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill	Länge	4'428
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	1'825
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	21	Spur V.	Höhe	2'030
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H.	Radstand	2'300
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,00/10,70	Überhang H.	960
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	714	536	1'250	Dimension	6.70-14TL	6.70-14TL
Nutzlast	390	960	1'350	Pneu-Tragk.	1'600	1'600
Gesamtgew.	1'104	1'496	2'600	8 Ply		Transport
Fabrikgarant.	1'150	1'600	2'600	einfach		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten		Überhang H.
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke	FIAT	
Bohrung		72		Hub	79,5	
Karosserie-Form		Kastenwagen				
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten )
		Stehplätze				

Fernlicht	2/ CARELLO NL IGM 0606 P.	Fahrerichtungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrolllampe V = komb. mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo	seitlich hinter Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ separat, komb.m.Blinker	H = über Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/	elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/	elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter u.Blinker	Rückblickspegel 2/	seitlich an Kabine
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	78	dB bei 4'600 U/min mit zwei Auspufftöpfen	APP.IGM 0356/ A S

Bemerkungen und Ausnahmen

0356/ B S

Schutzvorrichtung: Wand hinter den beiden Sitzen bis auf Höhe der Rücklehne, darüber 2 Querstangen.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 8.5.63

Die Typenprüfungskommission