

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen	F I A T	1100 T - 217 D Lastwagen	1963	4'2 4 G-C			
Merkmale "217 D" Vorziffer zu Chassis-Nr. - "116.003" Vorziffer zu Motor-Nr. - Hersteller-Plakette unter rechtem Sitz Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (I) - Importeur FIAT - Suisse SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Radverschalung + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block, über Dynamo							
Motor-Typ 116.003 -Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'295 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech, synchron.	Seilw./Spill	Länge 4'418			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4 Zughaken	Breite 1'846			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	21 Spur V. 1'374	Höhe 2'030			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100 Spur H. 1'383	Radstand 2'300			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,00/10,70	Überhang H. 950			
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	700	510	1'210	Dimenston	6,70-14	6,70-14	Länge 2'630
Nutzlast	400	890	1'290	Pneu-Tragk.	1'600	1'600	Breite 985/1'628
Gesamtgew.	1'100	1'400	2'500		8 Ply	TL	Höhe
Fabrikgarant.	1'150	1'550	2'500			Transport	Höhe seitl. 310/720
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 (Kabine)	Überhang H. 800
Lenkung: Lage links - Frontlenker					Motor-Marke	FIAT	Brems-PS 45 DIN/55 SAE
Bohrung 72					Hub	79,5	Steuer-PS 6,59
Karosserie-Form					Brücke mit Seitenladen (Pick-Up)		
Zahl der Plätze: Total					2	(vorn Mitte hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ CARELIO NL IGM 0606 P	Fahrleistungsanzeiger	V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo		seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat, komb. mit Blinker		H = über Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter + Blinker	Rückblickspiegel	2/ seitlich auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'600 U/min mit zwei Auspufftöpfen	APP.IGM 0356/ A S	
Bemerkungen und Ausnahmen			0356/ B S

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 8.5.63.

Die Typenprüfungskommission