

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Kombiwagen		F I A T		1100 T - 217 D		Jahr	Nr.
				Kombi		1963	4'2 4 0-D
Merkmale "217 D" Vorziffer zu Chassis-Nr.-"116.003" Vorziffer zu Motor-Nr.-Hersteller-Plakette							
unter rechtem Sitz				Betriebsstoff		Benzin	
						Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		F I A T, Torino (I) - Importeur FIAT - Suisse SA, Genf					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Radverschalung + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Block, über Dynamo					
Motor-Typ		116.003 - Reihenmotor, stehend, OHV					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		1'295cm ³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken	
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 21		Spur V. 1'374	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 100		Spur H. 1'383	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 11,00/10,70	
Fussbremse		hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Bereifung		vorn		hinten			
leer		740		500		1'240	
Nutzlast		360		900		1'260	
Gesamtgew.		1'100		1'400		2'500	
Fabrikgarant.		1'150		1'550		2'500	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten	
Lenkung: Lage		links - Frontlenker				Motor-Marke FIAT	
Bohrung		72				Hub 79,5	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		8		(vorn 2 Mitte hinten 6)		Stehplätze	
Imp. montiert zusätzlich: je 1 Längsbank links u. rechts, 2 Seitenfenster, 4 Handgriffe							

Fernlicht	2/ CARELLO NL IGM 0606 P	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.m.Standl. (weiss)
Standlichter	2/ separat, komb. mit Blinker	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Nebellampe		H= über Rückstrahler (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ seitlich an Kabine
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 4*600 U/min mit zwei Auspufftöpfen	APP.IGM 0356/ A S
Bemerkungen und Ausnahmen		0356/ B S

Schutzvorrichtung: Wand hinter den beiden Sitzen bis auf Höhe der Rücklehne, darüber zwei Querstangen.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 7.10.64.

Die Typenprüfungskommission