

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad	H O N D A		C 1 0 2		1963	4' 2 4 2-B	
Merkmale "C 102" vor Chassis-Nr.- "C 102 E" vor Motor-Nr.							
		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells	HONDA Motor GmbH, Tokyo (J) - Importeur: Frerichs et Nicollier, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, Mitte unten bei Motoraufhängung						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, unten auf Gehäuse						
Motor-Typ	C 102						
Lage des Motors	Mitte		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	49	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart *) mechanisch		Seilw./Spill	Länge 1'780	
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken	Brotte 670	
Antrieb a. das Hinterrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.			Höhe 950	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 60 **)		Spur H.	Radstand 1'180	
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H. 350	
Fussbremse	mechanisch, Trommelbremse, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad						
Handbremse	mechanisch, Trommelbremse, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	33	42	75	Dimension	2.50 - 17	2.50 - 17	Länge
Nutzlast	29	111	140	Pneu-Tragk.	155	155	Breite
Gesamtgew.	62	153	215		4 Fly		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		3,6 DIN	
Lenkung: Lago				Motor-Marke	HONDA		Brems-PS 4,5 SAE
Bohrung	40			Hub	39		Steuer-PS 0,24
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sitzbank = Länge 600 x Breite 250 mm mit Halteriemern							

Fernlicht	1/ STANLEY	15 W	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker
Abblendlicht	1/ Duplo	15 W	V = auf Lenker
Standlichter			H = seitlich auf Kotflügel
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ komb.mit Stoplicht STANLEY RR40		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht		Rückblickspiegel 2/ an Lenkstange
Stoplicht	1/ komb.mit Schlusslicht		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb.mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	75	dB bei 8'400 U/min resp. 60 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Mechanisch mit automatischer Kupplung.
- **) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 44 Zähne.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 8.5./10.9.63

Die Typenprüfungskommission