

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Motorkarren	M E I L I	<u>A g r o m o b i l</u> BA 2022 / 2040	1963	4' 2 4 4-B			
Merkmale "AGROMOBIL" auf Fahrzeug Frontwand.- "BA 2022/2040" auf Hersteller-Plakette auf Sitzunterbau.- VW 126-Motor.-Ab Fahrgestell-Nr. 011 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells	MEILI, Traktorenfabrik, Schaffhausen (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts seitlich auf Längsträger hinter Kabine + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	auf Lichtmaschinenträger + auf Plakette						
Motor-Typ	126 - Boxermotor, liegend, m. Vergaser Typ 28 VPIS und angebaute Regler						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'493 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart <u>vollsynchr.</u>	Seilw./Spill	Länge 4'400			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken Steckmagel	Breite 1'680			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'320	Höhe 2'080			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 ***)	Spur H. 1'330	Radstand 2'200			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 8,20/7,80	Überhang H. 1'110			
Fussbremse	<u>hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder</u>						
Handbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder</u>						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer **)	765	850	1'625	Dimension	6,00 - 16	10 - 18	Länge 2'960
Nutzlast	505	1'370	1'875	Pneu-Tragk.	1'350	3'200 pro Achse	Breite 1'530
Gesamtgew.	1'270	2'220	3'500		6 Fly		Höhe
Fabrikgarant.	1'300	3'200	3'500				Höhe seitl. 250
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2	Segeltuch		Überhang H. 1'020
Lenkung: Lage	<u>links - Front</u>			Motor-Marke	V W		Brems-PS 36 DIN
Bohrung	83			Hub	69		Steuer-PS 7,60
Karosserie-Form	<u>feste Brücke mit Seitenladen (Holz oder Metall) **)</u>						
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

22.

Fernlicht	2/ BOSCH	A 1225	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		V = separat (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		H = kombiniert mit Stoplicht (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplicht		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	∅ 70	Rückblickspiegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	80	dB bei 2'800 U/min	- Warnvorrichtung = 87 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Merkmale:** "B A 2022 / 2040" = B = Benzin / 20 = 2 t NL / 20 = km/h
A = AGROMOBIL / 22 = Radstand / 40 = 36 PS

****) Modelle:**

Leergewicht = vorn	hinten	Total	N L = vorn	hinten	Total	
Chassis/Kabine		Einzelabnahme	je nach Aufbau			
Feste Brücke siehe oben						
Rückwärtskipper	765	910	1'685	490	1'325	1'815
3-Seitenkipper	780	950	1'730	490	1'280	1'770
Brücke mit Rollboden	680	1'155	1'835	365	1'300	1'665

Brücke mit Rollboden) aussen : Länge 4'630 Breite 1'830 Ueberhang H 1'400 mm
Abweichende Masse) innen : 3'150 1'560 1'250 mm

*****) Geschwindigkeit:** 20 km/h bei 2'800 U/min am Motor bzw. 460 U/min an der Zapfwelle.
Regler-Einstellschraube gesichert und plombiert.

Kann auch als "Landw.-Motorkarren" immatrikuliert werden.

Schaffhausen, 9.5.63/19.7.63.