

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.			
Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	M I C H I G A N	7 5 A - Serie II	1963	4 ' 2 4 5			
Merkmale "Model 55 A" auf Hersteller-Plakette, links in Fahrer-Kabine.- "Specification M 301-1-36"							
Ab Fahrzeug-Nr. 3'010'064		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells	MICHIGAN (Great Britain) Yorktown (GB) - Imp. Ch. Keller, Wallisellen						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn unter Haube, auf Vordertürververse + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten Mitte Ventildeckel						
Motor-Typ	UE 370 Power Plus - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	6'079 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Seilw./Spill	Länge 5'900			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 2'250			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'740	Höhe 3'000			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'740	Radstand 2'082			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,35/12,30	Überhang H. 1'400			
Fussbremse	hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken, a.alle Räder [V. 3'700 +)						
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle zur Vorderachse						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	3'100	5'200	8'300	Dimension	14.00-24	14.00-24	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	2'620	2'620	Breite
Gesamtgew.			8'300		10	Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Hinterachslenkung	m.hydr.Unterstützung		Motor-Marke	LEYLAND (GB)		Brems-PS	101 SAE
Bohrung	103,4		Hub	120,65		Steuer-PS	30,96
Karosserie-Form	Ladeschaufel (Bagger = Tractor Shovel)						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stohplätze	

Fernlicht		Fahrerichtungsanzeiger 2/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo RBT IGM 0193 PM	seitlich an Kabinendach (orange)
Standlichter	2/ auf Ladeschaufel	
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ auf Halterung	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 80	Rückblickspegel 1/ in Kabine, rechts oben
Stoplicht	2/ in Kühlerschutz	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile +)
Rückfahrlicht		2 Arbeitslampen, nach hinten
Elektr. Anlage (2 x 12 V)	Volt 12 bzw. 24 V	4 " , nach vorne
Lärmmessung	86 dB bei 2'300 U/min	Warnvorrichtung = 82 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kraftübertragung: Drehmomentwandler mit 4-Gang Wendegetriebe CLARK.
Höchstgeschwindigkeit: Auf 20 km/h herabgesetzt durch Blockieren des 4. Ganges durch hydraulische Sperrvorrichtung die durch den Importeur plombiert wird.
- +) Distanz ab Lenkrad nach vorne 3,7 m.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne.
- Schutzvorrichtung = Auf Ladeschaufel.
- Gelb-schwarze Markierung = Auf Schutzvorrichtung.

(25.1.64.)
Ort und Datum der Typenprüfung

Diese Karte ersetzt TS-4'245 v. 10.5.63
Ausnahmefahrzeug

Die Typenprüfungskommission