

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke M I C H I G A N	Typ 8 5 A - Serie II	Modell- Jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 2 4 6			
Merkmale "Model 85 A" a. Hersteller-Plakette, links in Fahrer-Kabine.- "Specification M 302-1-59"							
Ab Fahrzeug-Nr. 3'020'025		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells MICHIGAN (Great Britain) Yorktown (GB)-Imp. Ch. Keller, Wallisellen							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn unter Haube, auf Vordertraverse + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen hinten Mitte Ventildeckel							
Motor-Typ UE 400 - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	6'533 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Seilw./Spill	Länge 5'813			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 2'350			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'816	Höhe 3'000			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'740	Radstand 2'159			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 13,50/13,20	Überhang H. 1'500			
Fussbremse	hydraulisch, m. Druckluft-Unterstützung, Innenbacken, a. alle 4 Räder [V.			3'600 +)			
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle zur Vorderachse						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	3'800	6'200	10'000	Dimension	17.50-25	17.50-25	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	3'950	3'950	Breite
Gesamtgew.			10'000		12	Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H.		
Lenkung: Hinterachslenkung m. hydr. Unterstützung		Motor-Marke	LEYLAND (GB)		Brems-PS	128,5 SAE	
Bohrung		107,2	Hub	120,65	Steuer-PS	33,27	
Karosserie-Form		Ladeschaufel (Bagger = Tractor Shovel)					
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten	) Stehplätze	

Fernlicht		Fahrleistungsanzeiger 2/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo RBT IGM 0193 PM	seitlich an Kabinendach (orange)
Standlichter	2/ auf Ladeschaufel	
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ auf Halterung	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd $\varnothing$ 80	Rückblickspegel 1/ in Kabine, rechts oben
Stoplicht	2/ in Kühlerschutz	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile +)
Rückfahrlicht		2 Arbeitslampen, nach hinten
Elektr. Anlage	(2 x 12 V) Volt 12 bzw. 24 V	4 " , nach vorne
Lärmmessung	86 dB bei 2'300 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Kraftübertragung: Drehmomentwandler mit 4-Gang Wendegetriebe CLARK.  
Höchstgeschwindigkeit: Auf 20 km/h herabgesetzt durch Blockieren des 4. Ganges durch hydraulische Sperrvorrichtung die durch den Importeur plombiert wird.
- + ) Distanz ab Lenkrad nach vorne = 3,6m.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne.
- Schutzvorrichtung = Auf Ladeschaufel.
- Gelb-schwarze Markierung = Auf Schutzvorrichtung.

(25.1.64.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Diese Karte ersetzt TS-4'246 v. 10.5.63  
Ausnahmefahrzeug

Die Typenprüfungskommission