

Art des Fahrzeuges Kombiwagen (Allradantrieb)	Fabrikmarke A U S T I N	Typ G 4 M 10 Gipsy	SE Benzin	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4'2 4 7-A			
Merkmale "G 4 M 10 S E" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, in Handschuhfach								
"S E" = "Semi-Elliptic" Federn		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN Motor Co, Ltd, Birmingham (GB)-Importeur E. Frey, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, oberhalb Zündverteiler + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ 2 2 / N / A								
Lage des Motorsvorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'199 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.	Seilw./Spill auf Wunsch		Länge 3'630			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4=8	Zughaken nach Wunsch		Breite 1'690			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 12	Spur V. 1'390	Höhe 1'950				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 105	Spur H. 1'340	Radstand 2'290				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,30/11,35		Überhang H. 750			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	740	660	1'400	Dimension	6.00 - 16	6.00 - 16	Länge 1'170/1'410	
Nutzlast *)	100	630	730	Pneu-Tragk.	645	645	Breite 940/1'485	
Gesamtgew.	840	1'290	2'130	6 Ply			Höhe	
Fabrikgarant.			2'210	Jeep			Höhe seitl. 230/430	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H. 600		
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke B M C (AUSTIN)		Brems-PS 72 BHP		
Bohrung		79,37		Hub 111,12		Steuer-PS 11,20		
Karosserie-Form offen mit Verdeck **) oder mit Hardtop-Aufsatz								
Zahl der Plätze: Total		3 ***) (vorn 3		Mitte		hinten ***)		Stehplätze

Fernlicht	2/ LUCAS European E 4 581	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, auf Kotflügel	H = separat neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ komb.mit Schlussl.+separat 3-teil	Rückblickspegel 2/ aussen beidseitig
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 4'000 U/min	- Warnvorrichtung = 96 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Nutzlast/Bereifung: Auf Hinterachse durch Tragkraft der montierten Reifen beschränkt.
 - **) Schutzvorrichtung: Beim Transport von hohen Lasten unerlässlich.
 - ***) Zahl der Plätze: Im Hinterteil des Fahrzeuges, können nach Anbringung von Rücklehnen, in Längsrichtung, bis 4 Plätze bewilligt werden.
- Anfahrvermögen: 6,27 t (Anhänger 4,2 t) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung halten. nicht halten.

TM 2/63

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 14.5.63

Die Typenprüfungskommission