

alle Fzg. 1964 import. sind Mod. 1964 TM 1/64

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Allradantrieb)		Fabrikmarke A U S T I N		Typ G 4 M 10 S E Gipsy Pick-Up Diesel			Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4' 2 4 8-B	
Merkmale "G 4 M 10 S E" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, in Handschuhfach									
"S E" = "Semi-Elliptic" Federn.		"D" vor Motor-Nr		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells		The AUSTIN Motor Co Ltd, Birmingham (GB)-Importeur E. Frey, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Längsträger +			auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Block, oberhalb Einspritzpumpe + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ		22 / U / A							
Lage des Motors		vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		2'178 cm³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte		4		Getriebeart mech. synchron. Seilw./Spill auf Wunsch			Länge 3'630		
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8 Zughaken nach Wunsch			Breite 1'690		
Antrieb		Allrad		Geschw. 1. Gang 12 Spur V. 1'390		Höhe 1'880			
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 96 Spur H. 1'380		Radstand 2'290			
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 11,30/11,35		Überhang H. 750	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		795		585		1'380		Dimension 6.00 - 16 6.00 - 16	
Nutzlast *)		100		705		805		Pneu-Tragk. 645 645 *)	
Gesamtgew.		895		1'290		2'185		6 Ply	
Fabrikgarant.						2'210		Jeep	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen 2	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke B M C (AUSTIN)		Brems-PS 55 BHP			
Bohrung		82,55		Hub 101,60		Steuer-PS 11,08			
Karosserie-Form		offene Brücke							
Zahl der Plätze: Total		3 **)		(vorn 3		Mitte		hinten ** )	
								Stehplätze	

Fernlicht 2/ LUCAS European E 4 581	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, neben Standlichter (orange)
Standlichter 2/ separat, auf Kotflügel	H = separat, neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ komb.mit Schlussl.+ separat 3-teil	Rückblicks Spiegel 2/ aussen beidseitig
Stoplicht 2/ komb.mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 3'500 U/min - Warnvorrichtung = 96 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Nutzlast/Bereifung: Auf Hinterachse durch Tragkraft der montierten Reifen beschränkt.
- \*\*\*) Zahl der Plätze: Im Hinterteil des Fahrzeuges, können nach Anbringung von Rücklehnen, in Längsrichtung, bis 4 Plätze bewilligt werden.
- Anfahrvermögen: 6,27 t (Anhängler 4,2 t) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung halten.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 14.5.63

Die Typenprüfungskommission