

Art des Fahrzeuges Kombiwagen (Allradantrieb)	Fabrikmarke A U S T I N	Typ G 4 M Gipsy	SE 15 Benzin	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4' 2 4 9-A		
Merkmale "G 4 M 15 SE" auf Hersteller-Plakette in Kabine, in Handschuhfach							
"S E" = "Semi-Elliptic" Federn		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN Motor Company Ltd, Birmingham(GB)-Importeur E. Frey, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Block, über Verteiler							
Motor-Typ 22 / N / A							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'199 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill auf Wunsch	Länge 4'160		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4 = 8		Zughaken nach Wunsch	Breite 1'690		
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	12	Spur V. 1'400	Höhe 1'880		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	105	Spur H. 1'370	Radstand 2'820		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 13,00/12,85	Überhang H. 660		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	845	665	1'510	Dimension	7.00 - 16	7.00 - 16	Länge 1'710/1'950
Nutzlast	195	775	970	Pneu-Tragk.	800	800	Breite 940/1'485
Gesamtgew.	1'040	1'440	2'480		6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.			2'482		Jeep		Höhe seitl. 230/430
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H. 580	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke B M C (AUSTIN)		Brems-PS 72 BHP	
Bohrung		79,37		Hub 111,12		Steuer-PS 11,20	
Karosserie-Form offen mit Verdeck oder mit Hardtop-Aufsatz *							
Zahl der Plätze: Total		3 **)		(vorn 3		Mitte hinten **)	
						Stehplätze	

Fernlicht	2/ LUCAS European E 4 581	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, auf Kotflügel	H = separat, neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	4/ komb.m.Schlussl. + separat 3-teil	Rückblickspiegel 2/ aussen beidseitig
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 4'000 U/min	- Warnvorrichtung = 96dB

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Schutzvorrichtung:** Beim Transport von hohen Lasten unerlässlich.

*****) Zahl der Plätze:** Im Hinterteil des Fahrzeuges, können nach Anbringung von Rücklehnen, in Längsrichtung, bis 8 Plätze bewilligt werden.

Anfahrvermögen: 6,47 t (Anhänger 4,2 t) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung halten.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 14.5.63

Die Typenprüfungskommission