

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Allradantrieb)	Fabrikmarke A U S T I N	Typ G 4 M 15 S E Gipsy Pick-Up Benzin	Modell-jahr 1963	Typenschein Nr. 4' 2 4 9-B
Merkmale "G 4 M 15 S E" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, in Handschuhfach				
"S E" = "Semi-Elliptic" Federn	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN Motor Co, Ltd, Birmingham (GB) - Importeur E. Frey, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Block, über Verteiler				
Motor-Typ 22 / N / A				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-inhalt	2'199 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mech. synchron. Seilw./Spill	Länge 4'160
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2 x 4 = 8	Breite 1'690
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	12	Höhe 1'880
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	105	Radstand 2'820
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H. 660
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	845	625	1'470	vorn
Nutzlast	195	815	1'010	hinten
Gesamtgew.	1'040	1'440	2'480	7.00-16
Fabrikgarant.			2'482	800
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				6 Ply
Anzahl Türen 2				Jeep
Innenmasse in mm				Überhang H. 560
Lenkung: Lage links oder rechts				Länge 1'710/1'950
Motor-Marke B M C (AUSTIN)				Breite 940/1'485
Bohrung 79,37				Höhe 72 BHP
Hub 111,12				Höhe seitl. 230/430
Karosserie-Form offene Brücke				Überhang H. 560
Zahl der Plätze: Total 3 *) (vorn 3				Steuer-PS 11,20
Mitte hinten *)				Stehplätze

Fernlicht	2/ LUCAS European E 4 581	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat,	neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, auf Kotflügel	H = separat,	neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	4/ komb.n.Schlussl.+ separat 3-teil.	Rückblickspegel	2/ aussen beidseitig
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 4'000 U/min	- Warnvorrichtung	= 96 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

\* ) Zahl der Plätze: Im Hinterteil des Fahrzeuges, können durch Anbringung von Rücklehnen, in Längsrichtung, bis 8 Plätze bewilligt werden.

Anfahrvermögen: 6,47 t (Anhänger 4,2 t) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung halten.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 14.5.63

Die Typenprüfungskommission