

Art des Fahrzeuges Lieferwagen (Allradantrieb)	Fabrikmarke A U S T I N			Typ G 4 M 15 S E Gipsy Pick-Up Diesel		Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4' 2 5 0-B	
Merkmale "G 4 M 15 SE" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, in Handschuhfach								
"S E" = "Semi-Elliptic" Federn.- "D" vor Motor-Nr Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN Motor Co Ltd, Birmingham (GB)-Importeur E. Frey, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, oberhalb Einspritzpumpe + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ 22 / U / A								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 2'178 cm ³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm				
Takte 4 Getriebeart mech.synchron, Seilw./Spill auf Wunsch				Länge 4'160				
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4 = 8 Zughaken nach Wunsch				Breite 1'690				
Antrieb Allrad Geschw. 1. Gang 12 Spur V. 1'400				Höhe 1'880				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 96 Spur H. 1'370				Radstand 2'820				
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 13,00/12,85				Überhang H. 660				
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer		890	665	1'555	Dimension	7.00-16	7.00 -16	Länge 1'710/1'950
Nutzlast		185	740	925	Pneu-Tragk.	800	800	Breite 940/1'485
Gesamtgew.		1'075	1'405	2'480		6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.				2'482		Jeep		Höhe seitl. 230/430
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2		Überhang H. 580	
Lenkung: Lage			links oder rechts		Motor-Marke B M C (AUSTIN)		Brems-PS 55 BHP	
Bohrung			82,55		Hub 101,60		Steuer-PS 11,08	
Karosserie-Form			offene Brücke					
Zahl der Plätze: Total			3 *)		(vorn 3 Mitte hinten *)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ LUCAS European E 4 581	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, auf Kotflügel	H = separat, neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	4/ komb.m.Schlussl.+separat 3-teil.	Rückblickspiegel 2/ aussen beidseitig
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 3'500 U/min	- Warnvorrichtung = 95 dB
Bemerkungen und Ausnahmen		

*) Zahl der Plätze: Im Hinterteil des Fahrzeuges, können nach Anbringung von Rücklehnen, in Längsrichtung, bis 8 Plätze bewilligt werden.

Anfahrvermögen: 6,47 t (Anhänger 4,2 t) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung halten.

Ort und Datum der Typenprüfung, Thun, 14.5.63

Die Typenprüfungskommission