

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor *)	FERRARI	F 95 / 40	CH 4251 12

Hersteller	Officine Meccaniche FERRARI F. S.p.A., I-42045 Luzzara (RE)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "F 95 / 40"
Fahrgestellnummer	-
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Lenkstockverschalung
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Getriebegehäuse
Motorzeichen	"DVA 1750" rechts, unten seitlich auf Motorblock (Plakette)
Importeur	SILENT AG, Traktoren/Landmaschinen, 8108 Dällikon

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	-
Federung	-
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydr., Knicklenkung
Achsantrieb	Allrad
Betriebsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	SLANZI	Typ	DVA 1750
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	92,0	Hub	88,0
Bohrung	1754	Steuer-PS	8,93
Hubraum	28,0 DIN	bei min-1	3000
Leistung kW	92	bei min-1	2300
Md-max. Nm	-		
Entstörung	-		
Schalldämpfer	1 Topf 530 x Ø 100 mm (Kamin)		x)

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitsbügel, FAT-Nr. 664/80
Anzahl Türen	-
Sicherheitsgurten	hinten -
Unterlegkeil	Rückspiegel -
Diebstahlsicherung	Scheibenwisch. -
Treibstofftank	16 lt Stahl
Warnvorrichtung	FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	660	520 ++)	1180
Gewichtsverteilung			-
	660	520	1180
Fabrikgarantie	700	700	1400
Reifengröße	31x15,50-15 NHS	31x15,50-15 NHS	+
Ply/bar	4 / 1,4	4 / 1,4	
Tragkraft	1550	1550	
für Vmax	48	48	
Felgen	13 LB x 15	13 LB x 15	Stahl

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	ausßen		
Länge		2830	Achsabstand	1110
Breite	950-1320		Doppelachse	v
Höhe	1950		Spurweite	v 760 - 960
Überhang vorn	950		Spurweite	h 760 - 960
Überhang hinten	770		Spurkreis Ø	14600 r 4600
Bodenfreiheit	leer	-	beladen	-

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	3000	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	-		km/h
gemessen 25,0 km/h bei min-1	3050	Motor	630/990 Zapfwelle

120

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m6/12	26,95	85,0	78,5	2250	ac)	Traktor			
						Marke und Typ	F E R R A R I F 95/40		
						Typenschein-Nr. CH	4251 12		
						Karosserie	-		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1180	Treibstoff	D
b = 3,20 bei 2850 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	1754
b = 2,80 bei 2300 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	8,93
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht	1180		
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8251 03
- +) Reifenvarianten:
 7.50 - 16 2 PR, Tragkraft pro Achse 770 kg bei 0,8 bar, V/max. 30 km/h, Spurweite 760 - 960 mm
 8.25 - 16 4 PR " 1200 " 1,1 " " " 760 - 960 mm
 10.5/75 - 15 6 PR " 2240 " 2,5 " " " 880 - 1080mm
 27x8.50 - 15 4 PR " 970 " 1,7 " 48 " " 760 - 960 mm
- ++) Gewichte : Leergewicht inkl. Ballast auf Hinterachse.
- x) Lärmdämpfung : Motorhaube und Blechschürze rechts des Motors mit Schaumstoff belegt; Gummischürze links des Motors.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastenschlag.

160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Ballastgewicht an Hinterachse (EA-Gewicht mindestens 520 kg erforderlich / Bremsverhalten).

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 27.3.84/11.7.84
Ta(ZH)/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle