

Art des Fahrzeuges Kombiwagen (Allradantrieb)	Fabrikmarke K A I S E R	Typ Jeep 54'378	Traveller 4 x 4	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4' 2 5 2-A			
Merkmale "54378" vor Chassis-Nr.- Karosserie mit hinterer Doppelflügeltüre								
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6			
Hersteller des Fahrgestells	KAISER Jeep Inc, Toledo (Ohio) (USA)-Importateur Fratelli Ambrosoli, ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Längsträger, vor Stossdämpfer + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Gehäuse, bei Zündspule							
Motor-Typ	C - 230 - OHC, Tornado, Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'772 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill	Länge	4'480		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2 x 3	Zughaken	Breite	1'820		
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'460	Höhe	2'180	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H.	1'460	Radstand	2'654	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	12,70/12,70	Überhang H.	1'150	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	770	860	1'630	Dimension	7.50 x 16	7.50 x 16	Länge	1'500
Nutzlast	20	820	840	Pneu-Tragk.	1'000	1'000	Breite	1'020
Gesamtgew.	790	1'680	2'470		8 Ply		Höhe	1'230
Fabrikgarant.	1'270	1'680	2'490				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1		Überhang H.	900
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	JEEP		Brems-PS	140 HP
Bohrung	84,836			Hub	111,25		Steuer-PS	19,21
Karosserie-Form	Limousine (Station Wagon)							
Zahl der Plätze: Total	8		(vorn 2	Mitte	hinten 6)	Stehplätze	

*)

Fernlicht	2/ SEALED Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat ϕ 70	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'000 U/min	Warnvorrichtung	= 88 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

Anfahrvermögen: 10,5 t (Anhänger 7 t) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung halten.

*) Ausrüstung:

Standlichter: Original mit orangefarbigem Glas.- Wird vom Importeur durch weisses ersetzt.

Kontrollschildbeleuchtung: Original unter Anhängenhaken = ungünstig.- Wird vom Importeur abgeändert.

Rückblickspegel: Aussen links unerlässlich.

Ausuffaustritt: Muss nach hinten verlängert werden.

max. Anhängelast 8610 Kg. TM Juni 1964

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 14.5.63

Die Typenprüfungskommission