

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---|
| Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor | Fabrikmarke F E N D T | Typ FWA 238 - Farmer 3 S | Typenschein-Nummer CH 4259 02 |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---|

ERKENNUNGSMERKMALE **"Farmer 3 S" beidseitig auf Motorhaube.- "FENDT" vorn auf Motorhaube**
"FWA 238" auf Hersteller-Plakette.- "238/7" Vorziffer zu Chassis-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, am Vorderachsblock**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **rechts, hinten auf Zylinderblock (D 208,4.)**
 Hersteller **Xaver FENDT & Co, Marktoberdorf (D)** Importeur **Landw. Genossenschaftsverband, SH**

| | |
|---|--|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad | MOTOR Bauart Reihe Takte 4 |
| Lenkung Mitte, hydr. Spindell. Lenkhilfe - | Marke M W M Treibstoff D |
| Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, auf HR | Typ D 208.4. |
| Hilfsbremse - Dauerbremse - | Lage vorn Anz. Zyl. 4 |
| Stellbremse mech. Aussenb. HR Anhängerbr. - | Bohrung 95 Hub 105 |
| Getriebeart **) Anz. Gänge 12 *) | Hubraum 2976 cm ³ Steuer-PS 15,16 |
| Diff. Sperre vorh. Zughaken vorh. Höchstgeschwind. 20 km/h | Leist. -PS 45 (DIN) bei 2075 U/min |
| KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____ | Kühlung Wasser |
| _____ Schiebedach _____ | Lärm 84 dB (B) bei 2075 +) U/min |
| Anz. Plätze : TOTAL 3 ; vorn 1 ; Mitte _____ ; hinten 2 ; Stehplätze _____ | Lärmdämpfung 415 x 130 Ø |

| |
|---|
| ABMESSUNGEN Spurweite V + H 1360-1500 |
| Spurkreis L 10,7 R 10,6 |
| Achsabstand 2200 / (____/____/____) |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge 3650 _____ |
| Breite 1780-1920 _____ |
| Höhe 1730 _____ |
| Ueberhang V _____ |
| H _____ |
| S _____ |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| GEWICHTE | <u>Vorn</u> | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht | 1055 | _____ | 1535 | 2590 |
| Nutzlast | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Gesamtgewicht | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Fabrik-Garantie | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Reifen-Dimens. | 10.5-18 AS | _____ | 14.9/13-30 AS | oder |
| Tragkraft p. Achse | 3250 | _____ | 2760 | 12.4/11-36 AS |
| Fabrikgar. max. | Gesamtzuggewicht | | _____ kg | |
| | Anhängelast | | _____ kg | |

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA E 1 Lichttupe -

Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/in Scheinw. +

Markierlicht - Nebellampen 2 a.H'Kotflügel

Warnvorrichtung 1/elektr. (1-Ton) Lautstärke 80 (dB) B

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 2/neben Stopl. Rückstrahler 2/separat Ø 70

Stoplicht 2/komb.m.Blinker Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/links a.H'Kotfl. Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor

Marke & Typ FENDT FWA 238

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 4259 02

Karosserieform (nach Fahrzeug)

Farbe - (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 1 + 2 (Vorn) -

Leergewicht 2590 Treibstoff D

Nutzlast - PS 15,16

Gesamtgew. - Hubraum 2976

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Schaltstufe "S" von Gruppenschaltgetriebe hinter Schalthebel durch plombierte Schraube gesperrt.
- **) Getriebeart: Gruppenschaltgetriebe mit vorgelagertem Drehmomentwandler
- +) resp. 640 U/min oder 1120 U/min an der Zapfwelle (1 Plombe an Reglergehäuse).

§) Durch den Importeur abgeändert:

Original Stand- und Schlusslichter zu klein und zu hoch angebracht. Der Importeur montiert vorn auf Kotflügel Verlängerungsblech (160 x 120) zur Aufnahme der Standlichter und Blinker. Höhe der Lichter vorne und hinten 1'320 mm. Hella K 33281.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Schaffhausen, 21.3.67

7.3.68