

|  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
| Art des Fahrzeuges<br><b>Landw.-Traktor</b>  | Fabrikmarke<br><b>F E N D T</b> | Typ<br><b>F W A 258 - Farmer 4S</b>                        | Typenschein-Nummer<br>CH <b>4259 10</b> |
| ERKENNUNGSMERKMALE <b>"Farmer 4S" beidseitig auf Motorhaube</b><br><b>"FWA 258" auf Hersteller-Plakette, rechts vor Oelfilter</b><br><b>"258" Vorziffer zu Chassis-Nr.</b>   |                                 |  |   |
| Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>rechts auf Chassis vor Oelfilter + auf Plakette</b><br>Motorkennzeichen eingeschlagen <b>"D 208.4" rechts auf Motorblock, unterhalb 4. Zylinder</b><br>Hersteller <b>X. FENDT &amp; Co., Marktobendorf (D)</b> Importeur <b>Landw. Genossenschaftsverband, SH (1)</b> |                                 |  |   |
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>Allrad</b>   |                                 | MOTOR Bauart <b>Reihe</b> Takte <b>4</b>                   |   |
| Lenkung <b>Mitte</b> Lenkhilfe <b>auf Wunsch</b>   |                                 | Marke <b>M W M</b> Treibstoff <b>D</b>                     |   |
| Betriebsbremse <b>mech. I.B.a. Hinterachswellen + Einzelradbremse</b>  |                                 | Typ <b>D 208.4</b>   |   |
| Hilfsbremse <b>mech. Aussenband</b> Dauerbremse <b>-</b>   |                                 | Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>                        |   |
| Stellbremse <b>auf Hinterräder</b> Anhängerbr. <b>-</b>  |                                 | Bohrung <b>95</b> Hub <b>105</b>                           |   |
| Getriebeart <b>mech. vollsynchron.</b> Anz. Gänge <b>12 *</b>  |                                 | Hubraum <b>2976</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>15,16</b> |   |
| Diff. Sperre <b>H</b> Zughaken <b>V + H</b> Höchstgeschwind. <b>20 ***</b> km/h  |                                 | Leist.-PS <b>55</b> (DIN) bei <b>2400</b> U/min            |   |
| KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____  |                                 | Kühlung <b>Wasser</b>                                      |   |
| _____ Schiebedach _____  |                                 | Lärm <b>83</b> dB (B) bei <b>2400 **</b> U/min             |   |
| Anz. Plätze: TOTAL <b>1</b> + <b>2</b> Notsitze mit Geländer   |                                 | Lärmdämpfung <b>1 Topf 460 x 130 mm Ø</b>                  |   |
| ABMESSUNGEN Spurweite <b>V + H je 1360 u. 1500</b><br>Spurkreis L <b>9,15 R 9,05</b>   |                                 | GEWICHTE <b>Vorn Mitte Hinten TOTAL</b>                    |   |
| Achsabstand <b>2190</b> / (_____/_____/_____)  |                                 | Leergewicht <b>1335 - 1615 2950</b>                        |   |
| <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>   |                                 | Nutzlast <b>- - - -</b>                                    |   |
| Länge <b>3810</b> _____  |                                 | Gesamtgewicht <b>_____ 2950</b>                            |   |
| Breite <b>1780/1930</b> _____  |                                 | Fabrik-Garantie <b>1400 - 2500 3500</b>                    |   |
| Höhe <b>1760</b> _____   |                                 | Reifen-Dimens. <b>10.5 - 18 6 PR/16.9/14-30 6 PR +)</b>    |   |
| Ueberhang V <b>620</b> _____   |                                 | Tragkraft p. Achse <b>2560 _____ 3520</b>                  |   |
| H <b>1020</b> _____  |                                 | Gesamtzuggewicht _____                                     |   |
| S _____  |                                 | Fabrikgar. max. <u>Anhängelast</u> _____ kg                |   |

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ BOSCH Lichtlupe -

Abblendlicht 2/ Duplo asym. Standlicht 2/ in Scheinwerfer

Markierlicht 2/ separat Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch Lautstärke 86 (dB) B

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ separat

Stoplicht 2/ separat Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw.-Messerkm/h + Tourenz.

Richtungsblinker 4/

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor

Marke & Typ FENDT FWA 258-Farmer 4S

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 4259 10

Karosserieform (nach Fahrzeug)

Farbe - (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 3 (Vorn) 1

Leergewicht 2950 Treibstoff D

PS 15,16

Nutzlast - Hubraum 2'976

Gesamtgew. - Anhängelast -

Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :**

- 1) Weiterer Importeur : Louis Hilti, Schaan (FL)
- \*) Getriebe : Gruppenschaltgetriebe mit vorgelagertem Drehmomentwandler. Schaltstufe "S" vom Gruppenschaltgetriebe hinter Schalthebel durch plombierte Schraube gesperrt.
- \*\*) Resp. 620 U/min oder 1100 U/min an der Zapfwelle
- \*\*\*) Plombierung : 1 auf Vollgasanschlagsschraube + 1 auf Reglergehäusedeckel
- +) Reifen : Auf Wunsch H = 12-36 6 PR (3060 kg)
- §) Ausrüstung : Importeur versetzt Schlusslichter auf 127 cm ab Boden; montiert Markierlichter vorn auf Kotflügel.

Ort und Datum der Prüfung  
Schaffhausen, 8.11.68

Die Prüfungskommission