

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke F E N D T	Typ FWA 268 - Farmer 5 S	Typenschein-Nummer CH 4259 15
ERKENNUNGSMERKMALE "FWA 268" auf Hersteller-Plakette rechts, seitlich auf Motorträger, vor Oelfilter, angeklebte Plakette. "Farmer 5 S" beidseitig auf Motorhaube "268/..." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitl. a. Motorträger, vor Oelfilter sowie a. Hersteller-Plak. Motorkennzeichen eingeschlagen "D 225.4" rechts, seitl. a. Block unterh. l. Zylinder + a. Herst. Plak. Hersteller Xaver FENDT & CO, Marktoberdorf (D) Importeur Landw. Genossenschaftsverband, Schaffhaus (+)			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad ++)		MOTOR Bauart Reihe Takte 4	
Lenkung ZF-Spindel-Hydro-Lenk. Lenkhilfe hydraulisch		Marke M W M Treibstoff D	
Betriebsbremse mech. Scheiben, + Einzelradbremse, 2 Pedale mit		Typ D 225.4	
Hilfsbremse mech. Aussenband, [Verriegelung		Lage vorn Anz. Zyl. 4	
Stellbremse Hebel m. Segment, Gestänge, auf Hinterräder		Bohrung 95 Hub 120	
Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 6 x 2 *)		Hubraum 3401 cm ³ Steuer-PS 17,32	
Diff. Sperre vorh. HA Zughaken V + H Höchstgeschwind. (22,5 **) km/h		Leist. - PS 65 (DIN) bei 2400 U/min	
KAROSSERIEFORM -- Anz. Türen --		Kühlung Wasser	
Schiebedach --		Lärm 85 dB (A) bei 2600 U/min	
Anz. Plätze: TOTAL 1 und 2 Notsitze auf Kotflügel		Lärmdämpfung 1 Topf 415 x Ø 130	
ABMESSUNGEN Spurweite V 1620 H 1660 Spurkreis I 9,60 R 9,70		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand 2200 / () / () / ()		Leergewicht 1335 2020 3355	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Nutzlast - - -	
Länge 3800		Total 1335 2020 3355	
Breite 2130		Fabrik-Garantie 1500 3000 4500	
Höhe 1860		Reifen-Dimens. 12,5-20 10PR 18.4/15-30 8PR ***)	
Ueberhang V 620		Tragkraft p. Achse 3800(2,5) 4170(1,1) ***)	
H 980		Gesamtzuggewicht	
S		Fabrikgar. max. Anhängelast - - kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ M (E) Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/ M (E) Standlicht 2/A(E)+2/A-1(E) auf
 Markierlicht 2/seitl. ML weiss/rot Kotflügel
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 86 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/HELLA K 33370 Rückstrahler 2/I(E)(v. Imp. mont.)
 Stoplicht 2/HELLA K 33370 Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/komb. links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer km/h-Tourenz.
 Richtungsblinker 4/separat mit Kontrolllampe
 Vorn 2/A-1(E) weiss seitl. _____ hinten 2/HELLA K33370 gelb
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
1/Unterlegkeil 300x200x140 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ FENDT FWA 268-Farmer 5 S
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4259 15
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 2 (Vorn) _____
 Leergewicht 3355 Treibstoff D
 PS 17,32
 Nutzlast _____ Hubraum 3401
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 268/2/0985

- +) Weiterer Importeur: Louis HILTI, Schaan (FL)
 ++) Allradantrieb: vorn ausschaltbar.
 *) Der Schalthebel ist so abzukröpfen, dass bei eingeschaltetem 6tem Gang der Zwischenraum bis zum Handbremshebel mindestens 25 mm beträgt.
 **) Höchstgeschwindigkeit: 22,5 km/h bei 2600 U/min am Motor bzw. 572/1112 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung: 2 Plomben; 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube und 1 Plombe an Reglergehäuse.
 ***) Reifenvarianten: V = 9,5/9 -24 AS 8 PR = 1015 kg bei 2,4 atü.)
 H = 16,9/14-30 AS 6 PR = 1760 kg bei 1,1 atü.) } pro Reifen
 16,9/14-34 AS 6 PR = 1870 kg bei 1,1 atü.)
 13,6/12-36 AS 6 PR = 1530 kg bei 1,4 atü.)
 Ort und Datum der Prüfung Zürich, 13.1.1971 Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzel- Die Prüfungskommission
 abnahme zu kontrollieren.