

Traktor (Allrad)	Fabrikmarke F E N D T	Typ FWA 138 - Farmer 2 S	Typenschein-Nummer CH 4259 16
---------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FENDT" vorn auf Motorhaube
"Farmer 2S" beidseitig auf Motorhaube
"FWA 138" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn am Vorderachsblock
"138/77" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn am Vorderachsblock
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 208,3" rechts, hinten am Zylinderblock
 Hersteller X. FENDT & Co, Marktoberdorf (D) Importeur Landw. Genossenschaftsverband, SH 1)

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>a. Wunsch: hydraulisch</u>	Marke <u>MWM</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, a. HR, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Typ <u>D 208,3</u>
Hilfsbremse <u>) mech., Aussenband a. Bremstrommel der Betriebs-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>) bremsen, Gestänge, Hebel mit Segment, auf HR</u>	Bohrung <u>95</u> Hub <u>105</u>
Getriebeart <u>mech., vollsynchron. *)</u> Anz. Gänge <u>2 x 6 = 12 **)</u>	Hubraum <u>2232</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,37</u>
Diff. Sperre <u>Vorhanden</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>+</u> km/h	Leist. -PS <u>42</u> (DIN) bei <u>2480</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Traktor</u> Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>2900</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1+2</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>44 x Ø 130</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1380-1500/H=1355-1500
 Spurbreite L 9,95R 10,5

Achsabstand 2100 / (____/____/____)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3400</u>	_____
Breite	<u>1750</u>	_____
Höhe	<u>1590</u>	_____
Ueberhang V	<u>570</u>	_____
H	<u>730</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1000</u>	_____	<u>1520</u>	<u>2520</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>2520</u>
Fabrik-Garantie	<u>1550</u>	_____	<u>2940</u>	<u>4000</u>
Reifen-Dimens.	<u>10.5-18 6PR</u>	_____	<u>14.9/13-30 6PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>3340(2,5)</u>	_____	<u>3170 (1,3)</u>	_____
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg
Bereifungsvariante	<u>H= 12.4/11-32 6PR 2820(1,5)</u>			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/M (E) Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2/M (E) asymm. Standlicht 2/A (E) in M
 Markierlicht 2/A (E) a. Kotflügel Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 80 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/HELLA K. 33370 Rückstrahler 2 + 2/I (E) (§)
 Stoplicht 2/do. Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat 1/links komb.
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messor Tourenzähler
 Richtungsblinker. 4/mit Kontrolllampe
 Vorn g = 1 (E) seitr. _____ hinten g = K 33370
 Warmblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
1/Unterlegekeil 270x140x165 (§§)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ FENDT FWA 138-Farmer 2S
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4259 16
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 2 (Vorn) 1
 Leergewicht 2520 Treibstoff D
 PS 11,37
 Nutzlast _____ Hubraum 2232
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 138/7/1966

- 1) 2. Importeur : Louis Hilti, Schaan (FL).
 *) Getriebeart : Gruppenschaltgetriebe mit vorgelagertem Drehmomentwandler.
 **) Schaltstufe "S" von Gruppenschaltgetriebe hinter Schalthebel durch plombierte Schraube gesperrt.
 +) Höchstgeschwindigkeit : 24 km/h bei 2900 U/min am Motor bzw. 700 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.
 §) Rückstrahleranordnung zulässig (Schreiben PA vom 7.10.70).
 §§) Unterlegekeil muss vorhanden sein. Ab 1.1.72 zusätzliche Feststellvorrichtung gemäss BAV Art. 20, Abs. 4.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 20.4.71

Die Prüfungskommission.