

# ZUSATZKARTE

Typischeil-Nummer

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	
Traktor	F E N D T	145 / 2 (Farmer 200 V / Allrad)	CH 4259 29

Hersteller Xaver FENDT & CO., Marktobendorf (BRD)  
 Erkennungsmerkmale "145/2" auf Hersteller-Plakette. - "145/23/...." vor Fahrgestell-Nummer.

Herstellerplakette rechts, seitlich über VA  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf VA-Supprt  
 Motorkennzeichen "F3L 912" links, seitlich am Block (Anlasserflansch) (Importeur)  
 Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), FENDT-Generalvertretung, 8207 Schaffhausen  
 Geprüftes Fahrzeug 145/23/0097 Unveränderliche Zeichen im Typencode '145/2' + '145/23/....'

<b>Fahrgestell</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	<u>mechanisch</u>		
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>		
Anzahl Gänge	2 x 6	Achsantrieb	<u>Allard, v-ausschaltbar</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch, IB, auf HR [Diff.-Sperrre a. VA+BA Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung]</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Aussenband auf Antriebswellen</u>		
Feststellbremse	<u>do. Hilfsbremse</u>		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		

<b>Motor</b>			
Marke	DEUTZ	Typ	F3L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	2826	Steuer-PS	14,40
Leistungs-PS	38 DIN	bei U/min	2000
Lärm	82	dB/A bei U/min	2200
Schalldämpfer	<u>1/ 420x0 130 od. 1/638x0 100 (Kamin)</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 3,0</u>		
Entstörung	-		

<b>Karosserie</b>			
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	<u>Komb.-Anzeige</u>
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	-
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	<u>Stecknagel v+h</u>
Diebstahlsicherung	-		

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	670	1000	1670
Nutzlast			
Gesamtgewicht	670	1000	1670
Fabrikgarantie			3000
Reifengröße	6.00-16 AS	8,3/8-28 AS	(Varianten
Ply / bar	4 / 2,5	6 / 1,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1030	1310	
für V max	30	km/h	30 km/h

<b>Anzahl Plätze</b>	t	l	v	M	h
<b>Masse</b>	innen	aussen			
Länge		3270	Achsabstand	1920	/
Breite		920-1565	Doppelachse	v	h
Höhe		2055	Spurweite	v	h
Ueberhang	s		Spurweite	v	734 - 770
	v	500		h	709 - 1250
	h	850	Spurkreis	l	7300 r 7800
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					1900

Garantierte Anhängelast gebremst  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen  
 bei 600/1100 U/min an der Zapfwelle bzw.  
 2200 U/min am Motor

35.

<b>Ausrüstung</b>					
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E) in M			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	l	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	-		s	h 2+2/I (E)
Markierlichter	v	A	(E)	s	h
Zusätzliche Lichter		-			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Schelbenwischer					mit/ohne Waschanlage
Wärmevorrichtungen		1/BOSCH 0 320 143 010			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F E N D T 145/2		
Typenscheinnummer	CH	4259 29	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1670	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,40
Gesamtgewicht	-	Hubraum	2826

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

Reifenvarianten: vorn 7.5L- 15 6 PR Tragkraft 1360 (2,5) V-max 30 km/h

hinten 11.2 - 24 4 PR 1690 (1,3) 30 km/h

9.5 - 28 6 PR 1580 (1,4) 30 km/h

9.5 - 24 6 PR 1830 (2,0) 30 km/h

12.4 - 24 6 PR 2400 (1,7) 30 km/h

11.2 - 28 6 PR 2140 (1,7) 30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube (Plastikhülse).

Ort und Datum der Prüfung  
Schaffhausen, 21.10.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F E N D T

145 / 2  
(Farmer 200 V Allrad)

CH 4259 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 19. Mai 1978 in Bern - Br

Leistungs-PS : 40 DIN bei 2000 U/min

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M 13, iA 22,71, 85 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2200 U/min (Auspuffanlage horizontal)  
103 dB/A bei 2200 U/min (Auspuffanlage vertikal; 50 cm ab Auspuff)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,93 (70 %)  
Beschleunigung Bacharach 3,0



Traktor

F E N D T

diverse

CH 4259 23

S A M M E L K A R T E I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 21.4.1983 /Ba

Gilt für folgende Typenschein - Nummern:

CH 4259 28	CH 4259 31	CH 4259 47	CH 4259 61
CH 4259 29	CH 4259 38	CH 4259 53	CH 4259 62
CH 4259 30	CH 4259 43	CH 4259 54	CH 4259 63

Anbringungsort des Motorkennzeichens: Links seitlich auf Anlasserflansch oder links am Motorblock bei der Hydraulikpumpe.