

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F E N D T

FWA 258 - Farmer 105 S
(Motor D 226-4)

CH

4259 36

Hersteller
ErkennungsmerkmaleX. FENDT & CO., Marktoberdorf (D)
"FWA 258" auf Hersteller-Plakette
"258/../" vor Fahrgestell-Nr.Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, seitlich auf Motorträger
rechts, seitlich auf Motorträger
"D 226-4" rechts, seitlich unten auf Motorblock, unter Anlasser (Importeur)
Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen
258/21/10802

Unveränderliche Zeichen im Typencode

FWA 258

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge *)
Betriebsbremse2 Anzahl Räder 4
mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
mechanisch synchron. m. Zusatzgetr. Strasse/Gelände
6x2 + 1 Schnellg. Achsantrieb Allrad, vorne ausschal.
mechanisch, Scheiben, auf die Antriebswellen bzw.
HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, auf die Antriebswellen bzw.
Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Unterlegkeil
Diebstahlsicherung

Traktor a.W. mit Verdeck od. Sturzkabine

Geschw. Messer

Rückspiegel

Kabine= L+R

Zugvorrichtung

V+H=Stecknagel

Anzahl Plätze

t 1 + 1 od. 2 auf Kotflügel

Masse

Länge
Breite
Höhe
Ueberhang

innen

aussen

3800

Achsabstand

2200 /

1860

Doppelachse

v

h

1850

Spurweite

v

h

Spurweite

v

1500

1720

600

Spurweite

h

1500

1640

1000

Spurkreis

l

9500

r 8800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke
Bauart
Treibstoff
Kühlung
Bohrung
Hubraum
Leistungs-PS

M W M

Typ

D 226-4

Reihe

Takte

4

D

Lage

vorn

Wasser

Anzahl Zylinder

4

105

Hub

120

4154

Steuer-PS

21,16

60 DIN

bel U/min

2175

Lärm

85

dB/A

bel U/min

2250

Schalldämpfer

1 Topf 415x130 od. Kamin 638x100 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 2,0

Entstörung

Gewichte

Leergewicht

vorn

hinten

total

1200

1800

3000

Nutzlast

1200

1800

3000

Gesamtgewicht

1200

1800

3000

Fabrikgarantie

je nach Bereifung

4200

Reifengrösse

10,5-20

13,6 R 36

(Varianten +)

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 1,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2750

3060

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

++)

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2250 U/min bzw. 650/1100 U/min an der Zapfwelle

42.

§)

Ausrüstung M (E)

Fernlichter M (E)

Abblendlichter A (E)

Standlichter A (E) in M

Schlusslichter R (E)

Bremslichter S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2 / I (E)

Markierlichter v A (E) s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer 1/ Blatt (wenn Kabine) ~~mit~~ ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH CH 5 0301 07

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges **Traktor**

Marke und Typ **FENDT FWA 258 - Farmer 105 S**

Typenscheinnummer **4259 36** CH

Karosserie

Plätze total **1+1 od. 1+2** vorn

Leergewicht **3000** Treibstoff **D**

Nutzlast **---** Steuer-PS **21,16**

Gesamtgewicht **---** Hubraum **4154**

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl-Gänge: Auf Wunsch mit 3 Superkriechgängen = Total 16 Gänge.
Mechanische Feststellvorrichtung gemäss BAV Art. 20, Abs. 4 = mechanisch, auf die Scheiben der Betriebsbremse, separater Hebel mit Segment.
- +) Reifenvarianten: Hinten = 13.6 R 38 (12-38), 6 PR, 3460 kg (1,4 bar), 30 km/h
 16.9/14 - 30 , 6 PR, 3520 kg (1,0 bar), 30 km/h
 16.9/14 - 34 , 6 PR, 3740 kg (1,1 bar), 30 km/h
 15 - 30 , 6 PR, 4200 kg (1,0 bar), 30 km/h
 11 - 36 , 6 PR, 3230 kg (1,2 bar), 30 km/h
 8.3- 44 , 6 PR, 2880 kg (1,5 bar), 30 km/h

§) Höhe der Schluss- Stoplichter und Blinker hinten technisch bedingt, je nach Verwendung von Felgen und Reifen. Markierlichter vorn dürfen nicht mehr als 100 mm vom Fahrzeugrand entfernt sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.

- ++) Ausführung mit Hinterachsübersetzung 7x36= 1 5,143 für V-max 30 km/h nicht zulässig, auch nicht mit gesperrtem Schnellgang.

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 11.3.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F E N D T

FWA 258
Farmer 105 S
(Motor: D 226-4)

CH 4259 36

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 19. Mai 1978 in Bern - Br

Schalldämpfer: 1 Topf 600x210x118 mm oder 1 Topf 638x ϕ 100 mm (Kamin)

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 22,9 km/h, M 13, iA 39,0, 85 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2275 U/min (Auspuffanlage horizontal)
101 dB/A bei 2275 U/min (Auspuffanlage vertikal; 50 cm ab Auspuff)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,0 (1000 U/min)
Beschleunigung Bacharach 3,0

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959