

Ausrüstung §) HELLA K 11103
 Fernlichter HELLA K 11103
 Abblendlichter HELLA K 11103
 Standlichter HELLA K 11103
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)
 Rückstrahler v _____ s _____ h 2+2/ I (E)
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Befeuchtung 1 kombiniert links
 Scheibenwischer 1 Blatt mit WAS Waschanlage
 Warnvorrichtungen HELLA 002 952 / el 20011
oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorkarren
 Marke und Typ F E N D T F 255 GT
 Typenscheinnummer CH 4259 44
 Karosserie Geräteträger / Brücke
 Plätze total 1 + 1 vorn _____
 Leergewicht 3100 Treibstoff D
 Nutzlast 1540 Steuer-PS 14,39
 Gesamtgewicht 4640 Hubraum 2826

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe : Kriechganggruppe, Strasse/Geländegruppe, Hauptgruppe, Schnellganggruppe (Schnellgang in Strassengruppe gesperrt / verschweisst)
- ** Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt V/max. 25 km/h, M13 = 84 dB/A
- + Reifenvarianten hinten : 9,5 R 44, 8 PR, Tragkraft 3890 kg bei 3,0 bar, V/max. 30 km/h
8,3 R 44, 6 PR, Tragkraft 2880 kg bei 2,6 bar, V/max. 30 km/h
11,2 - 36, 6 PR, Tragkraft 2510 kg bei 1,8 bar, V/max. 30 km/h
12,4 - 36, 6 PR, Tragkraft 2880 kg bei 1,7 bar, V/max. 30 km/h
12,4 - 38, 6 PR, Tragkraft 2960 kg bei 1,7 bar, V/max. 30 km/h
13,6 - 36, 6 PR, Tragkraft 3230 kg bei 1,6 bar, V/max. 30 km/h
- ++ Abst. Lenkrad n. vorn : 3000 mm gemessen mit Lenkraddurchmesser 420 mm (bei Einzelabnahme überprüfen)
- § Ausrüstung : Bei einer Gesamtbreite von über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
Bei vollständig geschlossener Sicherheitskabine ist die Defrosteranlage bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag (Code 101)

Ort und Datum der Prüfung
 Schaffhausen, 25.+ 26.4.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren

F E N D T

F 255 GT

CH 4259 44

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 07.05.1979 - jak

Reifenvarianten hinten : 14.9 - 30 6PR, 3170 (1,3), Vmax 30 km/h
16.9 - 30 6PR, 3520 (1,1), Vmax 30 km/h

