

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren	F E N D T	F 2 7 5 G T	CH 4 2 5 9 4 5

Hersteller X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, 8952 Marktobberdorf (D)
 Erkennungsmerkmale "F 275 GT" auf Hersteller-Plakette
"275" vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette rechts, Mitte, seitlich auf Vorderachsträger-Support
 Fahrgestellnummer rechts, Mitte, seitlich auf Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "F4L 912" unten, Mitte auf Motorblock (Plakette)
 Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen
 Geprüftes Fahrzeug 275/1034 Unveränderliche Zeichen im Typencode

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch, teilsynchronisiert *
 Anzahl Gänge 2x2x3+1 Achsantrieb HR, Diff.-Sperr
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf HR; Einzelrad-
bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor
 Marke DEUTZ Typ F4L 912
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage Mitte
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 3768 Steuer-PS 19.19
 Leistungs-PS 51,4 kW bei U/min 2300
(70 PS/DIN)
 Lärm (Nahfeld) 100 dB/A bei U/min 2300 **
 Schalldämpfer 1 Topf 415 x ø 130 mm
 Abgasprüfung BOSCH-Sz. 3,9 (70%), Bacharach 5,0
 Entstörung

Karosserie Geräteträger (mit Sicherheitskabine) ***
 Anzahl Türen 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil 450x200x320 Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 680 2750 3430 ***
 Nutzlast -
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie 2010 4530 6000
 Reifengrösse 7.50 - 16 AS 16.9 R 34 (Varianten +)
 Ply / bar 8 / 2,25 8 / 1,7 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 2000 4760
 für V max 30 km/h 30 km/h

Anzahl Plätze t 1 + 1 v M h
Mass innen aussen
 Länge 4650 Achsabstand 3130 /
 Breite 1880-2297 Doppelachse v h
 Höhe 2600 Spurweite v h
 Ueberhang s Spurweite v 1360 - 1800
v 400 h 1360 - 2055
h 1120 r 9800 l 9800 r 9800
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile (Fahrgestell-Mass) 3000 ++

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h
 bei 2300 U/min am Motor bzw. 600/1120 U/min an Zapfwelle

51.

Ausrüstung §)

Fernlichter K 11103

Abblendlichter K 11103

Standlichter K 11103

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2/I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 kombiniert links

Scheibenwischer 1 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA 002 952 / el 20011
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorkarren

Marke und Typ F E N D T F 275 GT

Typenscheinnummer CH 4259 45

Karosserie Geräteträger

Plätze total 1 + 1 vorn

Leergewicht 3430 Treibstoff D

Nutzlast - Steuer-PS 19,19

Gesamtgewicht Hubraum 3768

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe : Kriechganggruppe, Strasse/Geländegruppe, Hauptgruppe, Schnellganggruppe (Schnellgang in Strassengruppe gesperrt / verschweisst)
- ** Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt V/max. 25 km/h. M13, = 84,8 dB/A
- *** Ladebrücke : auf Wunsch lieferbar mit Ladebrücke vorn: Masse (insbesondere Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile), Leergewicht, Nutzlast und Gesamtgewicht, sowie übrige Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Bremsen und Anfahren geprüft mit 6000 kg.
- + Reifenvarianten : vorn: 7.50 - 18, 6 PR, Tragkraft 1620 kg bei 2,25 bar, V/max. 30 km/h
 7.50 - 20, 6 PR, Tragkraft 1750 kg bei 2,25 bar, "
 hint: 9,5 R 48, 8 PR, Tragkraft 4080 kg bei 3,0 bar, "
 9,5 R 44, 8 PR, Tragkraft 3890 kg bei 3,0 bar, "
 13,6 - 38, 8 PR, Tragkraft 3820 kg bei 2,0 bar, "
 16,9 - 34, 8 PR, Tragkraft 4760 kg bei 2,0 bar, "
 16,9 - 30, 8 PR, Tragkraft 3800 kg bei 1,7 bar, "
 18,4 - 30, 6 PR, Tragkraft 5940 kg bei 1,5 bar, "
- ++ Abstand Lenkrad nach vorn: 3000 mm gemessen mit Lenkraddurchmesser 350 mm,
- §) Ausrüstung : Bei einer Gesamtbreite von über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich. Bei vollständig geschlossener Sicherheitskabine ist die Defrosteranlage bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis: Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag (Code 101)

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 25.+ 26.4.1978

Ersetzt TS CH 4259 45 vom 25.-26.4.78
 Spurweite hinten
 (11.8.1978)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung