

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren	F E N D T	F 255 GTF	CH 4 2 5 9 4 9

Hersteller	X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf / BRD
Erkennungsmerkmale	"F 255 GTF" auf Hersteller-Plakette "255/01" vor Fahrgestell- Nummer
Herstellerplakette	rechts, Mitte, seitlich auf Vorderachsträger-Support
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte, seitlich auf Vorderachsträger
Motor Kennzeichen	"F3L 912 H" Plakette, unten Mitte auf Motorblock
Hauptimporteur	Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen
Geprüftes Fahrzeug	255/01/1281

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch, teilsynchronisiert *)
Anzahl Gänge	2x2x3+1 Achsantrieb HR, Diff.-Sperre
Betriebsbremse	mechanisch, 1B, wirkend auf Hinterräder Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	DEUTZ	Typ	F3L 912 H
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	2826	Steuer-PS	14,39
Leistungs-KW	37	bei U/min	2300
PS	50 DIN		
Lärm-Nahfeld	99 dB/A	bei U/min	2300 **)
Schalldämpfer	1 Topf, 415 x ø 130		
Abgasprüfung	Bacharach 5,5 / BSZ 4,5 (70 %)		
Entstörung	-		

Karosserie	
Anzahl Türen	1 Geräteträger mit gepr. Sicherheitskabine +)
Sicherheitsgurten	1 Geschw. Messer km/h
Unterlegkeil	1/ Rückspiegel links/rechts 450x200x320 Zugvorrichtung Stecknagel v+h
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 1 + 1 v M h
Masse +)	
Länge	innen aussen 4290 Achsabstand 2300
Breite	1720-2175 Doppelachse v h
Höhe	2600 Spurweite v h
Ueberhang	s 1360 - 1700 Spurweite v h
	v 830 h 1360 - 2055
	h 1100 Spurkreis ø l 7700 r 7700
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2700

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	820	2220	3040 +)
Nutzlast	(Fgst./Kabine und Fronthydraulik)		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	1860	4080	5000
Reifengrösse	7.50 - 16	13.6/12-36	(Varianten ++)
Ply / bar	8 / 2,25	6 / 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2000	3230	
für V max	30	30	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25,0 km/h		
bei 600/1120 U/min an Zapfwelle bzw 2300 U/min am Motor			

55.

Ausrüstung	Hella K 11103
Fernlichter	Hella K 11103
Abblendlichter	Hella K 11103
Standlichter	Hella K 11103
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Zusätzliche Lichter	1/ auf Wunsch Arbeitslicht hinten
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ kombiniert links
Scheibenwischer	1/ Blatt mit 6/46 Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella 002 952 / el 20011 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	F E N D T	F 255	GTF
Typenscheinnummer	CH	4 259	4 9
Karosserie	Geräteträger		
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	14,39
Gesamtgewicht	5000	Hubraum	2826

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Getriebe : Kriechganggruppe, Strasse/Geländegruppe, Hauptgruppe, Schnellganggruppe, 14. Gang (Schnellgang in Strassen-
gruppe) gesperrt. Verriegelung im Getriebe, über Getriebedeckel verschweisst (vom Importeur abgeändert)
- **) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, Vmax 25 km/h, M13 = 84 dB/A
- +) Karosserie : auf Wunsch mit Ladebrücke vorn erhältlich. Masse, Gewichte (Nutzlast) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme
festlegen bzw kontrollieren.
- ++) Reifenvarianten : hinten 9.5 R 44 8.3 R 44 11.2-36 12.4-36 12.4-38 13.6-36 10.9 R 30 14.9 R 30
8 / 3,0 6 / 2,6 6 / 1,8 6 / 1,7 6 / 1,7 6 / 1,6 6 / 1,7 6 / 1,8
3890 kg 2880 kg 2510 kg 2880 kg 2960 kg 3230 kg 2660 kg 2330 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

§) Bei Fahrzeugen mit Fronthydraulik sind zusätzliche Fern-, Abblend-, Standlichter und vordere Blinker vorn oben an Kabinendach
erforderlich; umschaltbar mit Wechselschalter und Kontrollampe in Kabine. (Anbringungshöhe für Beleuchtung an Kabinendach
technisch bedingt.)

Bei einer Gesamtbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Bei vollständig geschlossener Kabine ist die BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

- Bei Gesamtbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 29.03.1979

Eidg. Typenprüfstelle