

Motorkarren

F E N D T

F 275 GTF

CH

4 2 5 9 5 0

Hersteller
Erkennungsmerkmale

X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf / BRD
"F 275 GTF" auf Hersteller-Plakette
"275/01" vor Fahrgestell- Nummer

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, Mitte, seitlich auf Vorderachsträger-Support
rechts, Mitte, seitlich auf Vorderachsträger
"F4L 912 H" Plakette, unten Mitte auf Motorblock
Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen
275/01/1481

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge
Betriebsbremse

2 Anzahl Räder 4
hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
mechanisch, teilsynchronisiert *)
2x2x3+1 *) Achsantrieb HR, Diff.-Sperre
hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolle

wie Hilfsbremse
-
-

Motor

Marke
Bauart
Treibstoff
Kühlung
Bohrung
Hubraum
Leistungs-kW
PS
Lärm-Nahfeld
Schalldämpfer
Abgasprüfung
Entstörung

DEUTZ
Reihe
D
Luft
100
3768
51
70 DIN
100 dB/A bei U/min
1 Topf, 415 x Ø 130
Bacharach 5,0 / BSZ 3,9 (70 %)
-

Typ
Takte
Lage
Anzahl Zylinder
Hub
Steuer-PS
bei U/min
2300 **)

Karosserie

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Unterlegkeil
Diebstahlsicherung

Geräteträger mit gepr. Sicherheitskabine +)
1 Geschw. Messer km/h
- Rückspiegel links/rechts
1 / 450x200x320 Zugvorrichtung Stecknagel v+h
-

Anzahl Plätze

t 1 + 1 v M h

Masse +)

Länge
Breite
Höhe
Überhang

innen aussen
4330 Achsabstand 2448
1880-2297 Doppelachse v h
2600 Spurweite v h
s 1360 - 1800
v 732 h 1360 - 2055
h 1150 Spurkreis ø l 8000 r 8000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

2750

Gewichte

Leergewicht
Nutzlast
Gesamtgewicht
Fabrikgarantie
Reifengrösse
Ply / bar
Tragkraft
für V max

vorn hinten total
840 2620 3460 +)
(Fgst./Kabine und Fronthydraulik)
2175 4000 5000
7.50 - 18 9.5 R 48 (Varianten ++)
6 / 2,25 8 / 3,0 vgl. Bemerkungen)
1620 4080
30 30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25,0 km/h

bei 600/1120 U/min an Zapfwelle bzw 2300 U/min am Motor

Ausrüstung

Femlichter	Hella K 11103
Abblendlichter	Hella K 11103
Standlichter	Hella K 11103
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v § s h §
Zusätzliche Lichter	1/ auf Wunsch Arbeitslicht hinten
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ kombiniert links
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/durch Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella 002 952 / el 20011 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren
Marke und Typ	F E N D T F 275 GTF
Typenscheinnummer	CH 4259 50
Karosserie	Geräteträger
Plätze	total 1 + 1 vorn
Leergewicht	n.Waagschein Treibstoff D
Nutzlast	Steuer-PS 19,19
Gesamtgewicht	5000 Hubraum 3768

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * **Getriebe** : Kriechganggruppe, Strass/Geländegruppe, Hauptgruppe, Schnellganggruppe. 14. Gang (Schnellgang in Strassen-gruppe) gesperrt. Verriegelung im Getriebe, über Getriebedeckel verschweisst (vom Importeur abgeändert)
- ** **Geräuschmessung BAV**: Vorbeifahrt, Vmax 25 km/h, M13 = 84,8 dB/A
- + **Karosserie** : auf Wunsch mit Ladebrücke vorn erhältlich. Masse, Gewichte (Nutzlast) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren.
- ++ **Reifenvarianten** :

<u>vorn</u>	7.50-16	7.50-20	<u>hinten</u>	13.6-38	16.9-34	16.9-30	18.4-30	9.5 R 44	16.9R34/14-34
	8 / 2,25	6 / 2,25		8 / 2,0	8 / 2,0	6 / 1,7	6 / 1,5	8 / 3,0	8 / 1,7
	2000 kg	1750 kg		3820 kg	4760 kg	3800 kg	5940 kg	3890 kg	4760 kg
	30 km/h	30 km/h		30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h

§) Bei Fahrzeugen mit Fronthydraulik sind zusätzliche Fern-, Abblend-, Standlichter und vordere Blinker vorn oben an Kabinendach erforderlich; umschaltbar mit Wechselschalter und Kontrollampe in Kabine. (Anbringungshöhe für Beleuchtung an Kabinendach technisch bedingt.)

Bei einer Gesamtbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Bei vollständig geschlossener Kabine ist die BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollaustanschlagschraube

- Bei Gesamtbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 29.03.1979

Eidg. Typenprüfstelle