

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F E N D T

Favorit 610 LS (FWA 281)

CH 4259 52

Hersteller

X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, Marktoberdorf (D)

Erkennungsmerkmale

"FWA 281" auf Hersteller-Plakette

"281/2." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts, seitlich am Verstärkungsrahmen zwischen Vorder- und Hinterrad

Fahrgestellnummer

oberhalb Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen

"D 227.6" rechts, hinten seitlich am Motorblock

Hauptimporteur

Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen G V S, 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug

281/21/1486

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

* mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

** 11 od. 15 od. 19 Achsantrieb Allrad +)

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, V-Scheibe auf Kardanwelle, H-Innenbacken auf Antriebswellen, wirkend auf alle Räder; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Traktor mit Sicherheitskabine OECD-1155

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

--- Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil

1/450x200x320mm Zugvorrichtung V+H-Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 + 1 v M h

Masse

innen aussen 4600 Achsabstand 2740 /

Länge

(2140-2500) 2140 Doppelachse v h

Breite

2850 Spurweite v h 1700 h 1700

Höhe

--- Spurweite v h 1670 - 1840

Ueberhang

s h 640 h 1500 - 2000

h 1220 Spurkreis ø l 12300 r 12500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

M W M Typ D 227-6

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

100 Hub 120

Hubraum

5652 Steuer-PS 28,79

Leistungs-kW

70 bei U/min 2300

PS

95 DIN

Lärm-Nahfeld

97 dB/A bei U/min 2400 x)

Schalldämpfer

1 Topf 625 x ø 181 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 4,0
BOSCH-SZ = 3,65 bei 1450 U/min Md. max.

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1840 3320 5160

Nutzlast

Gesamtgewicht

3000 5200 7000

Fabrikgarantie

12,4/11-28 16,9 R 38 (Varianten

Reifengröße

6 / 1,7 8 / 1,7 (vgl. Bemerkungen) \$\$)

Ply / bar

2550 5040

Tragkraft

für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

23,5 km/h

25 km/h

bei 2350 U/min am Motor bzw. 610/1070 U/min an der Zapfwelle

58.

Ausrüstung §)
 Fernlichter M (E)
 Abblendlichter M (E)
 Standlichter A (E) auf Kotflügel
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h 2+2= I (E)
 Markierlichter v §) s h §)
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung
 Scheibenwischer 1/ Blatt ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen BOSCH el 20016
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ F E N D T Favorit 610 LS
 Typenscheinnummer 4 2 5 9 5 2
 CH
 Karosserie
 Plätze total 1 + 1 vorn
 Leergewicht 5160 Treibstoff D
 Nutzlast Steuer-PS 28,79
 Gesamtgewicht Hubraum 5652

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M 11, iA 5,7 = 86 dB/A.
- *) Kupplung : Einscheiben-Trockenkupplung mit vorgeschalteter Flüssigkeitskupplung, mit Freilaufsperrvorrichtung (mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardanwelle vorn; separater Bedienungshebel, gem. Art. 20 Abs. 4, BAV).
- **) Anzahl Gänge : Schnellgang im Hauptgetriebe muss bei eingelegtem Strassengang in der Zwischengruppe gesperrt sein (Sperrvorrichtung im Getriebe eingebaut).
- +) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar; mechanische Differentialsperre auf die Hinterachse, automatische Sperre auf die Vorderachse.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schlusslichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt. Standlichter in M (E) sind ausser Betrieb zu setzen. Seitlicher Abstand der Lichter ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §§) Reifenvarianten : V= 11.2/10 - 28, 6 PR, 2230 kg(1,8) / H= 18.4/15 - 34, 8 PR, 5130 kg(1,4), V-max. 30 km/h.
 13.6/12 - 28, 6 PR, 2860 kg(1,6) / 18.4/15 - 38, 8 PR, 3430 kg(1,5), V-max. 30 km/h.
 14.9/13 - 24, 6 PR, 2300 kg(1,3) / 9.5 - 48, 8 PR, 4090 kg(3,1), V-max. 30 km/h.
 14.9/13 - 26, 6 PR, 3120 kg(1,4) / 11.2 - 48, 8 PR, 4400 kg(2,7), V-max. 30 km/h.
 9.5/9 - 32, 8 PR, 2500 kg(2,8) /

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollaustanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 03.07.79

Eidg. Typenprüfstelle