

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F E N D T

FW 162 S - Farmer 305 LS

CH 4259 55

Hersteller
Erkennungsmerkmale

X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-6952 Marktoberdorf / BRD
 auf Hersteller-Plakette : "FW 162 S"
 vor Fahrgestell- Nummer : "162/0./"

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptmoorteur
 Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich am Notorträger, über Vorderachse
 rechts, seitlich am Notorträger, über Vorderachse
 "D 227.4.2" rechts, seitlich unten auf Motorblock, hinter Oelfilter
 Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), Gennersbrunnerstr. 61, 8207 Schaffhausen
 162/01/0154

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert (**)
 Anzahl Gänge 2x3x2+1 (**) Achsantrieb HR, Diff.-Sperre
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke M W M Typ D 227.4.2
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 3768 Steuer-PS 19,19
 Leistungs-kW 46 DIN bei U/min 2175
 Lärm
 Standmessung 77 / 77 dB/A bei U/min 1630 *
 Schalldämpfer 1/709xø 110 Kamin od. 1/595xø 171 (unten)
 Abgasprüfung Bacharach 3,0 *
 Entstörung -

Karosserie

Sicherheitskabine, OECD-Nr.: CSD 0274
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel 1/1/1/1/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung v+h = Stecknagel
 Diebstahlsicherung -

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 1270 2080 3350
 Nutzlast
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie 2000 4200 5000
 Reifengröße 7.50 - 18 16.9 - 30 (Varianten +)
 Ply / bar 6 / 2,25 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 1620 3800
 für V max 30 30

Masse

innen aussen
 Länge 3900 Achsabstand 2388 /
 Breite 1900-2305 Doppelachse v h
 Höhe 2650 Spurweite v h
 Ueberhang s h Spurweite v 1360 - 1900
 v 451 h 1260 - 1880
 h 1061 Spurkreis ø l 9400 r 9400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,5 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h
 bei 625/815 U/min an Zapfwelle, 2350 U/min am Motor

67.

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter M (E) _____
 Abblendlichter M (E) _____
 Standlichter A (E) _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____
 Rückstrahler v - _____ s _____ h 2+2/ I (E) _____
 Markierlichter v §) _____ s _____ h §) _____
 Zusätzliche Lichter a.W. Arbeitslicht mit Kontrolllampe _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung - _____
 Scheibenwischer 1/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage _____
 Warmvorrichtungen 1/ Bosch el 20016 _____
 oder andere geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ FENDT FW 162 S - Farmer 305 LS
 Typenscheinnummer CH 4259 55
 Karosserie -
 Plätze total 2 vorn _____
 Leergewicht 3350 Treibstoff D
 Nutzlast --- Steuer-PS 19,19
 Gesamtgewicht --- Hubraum 3768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *): Lärm/Abgas : siehe auch EK
- **): Getriebe : 2. Stufe OD ab Werk gesperrt (Vmax über 25 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse. a.W. mit Kriechganggruppe erhältlich, Total 19 Gänge.
- +): Reifenvarianten :

vorn	7.50-20	10.00-16	hinten	16.9-34	13.6-38	9.5 -44	13.6-36	18.4-30
	6/ 2,25	8 / 2,8		6 / 1,3	8 / 2,0	8 / 3,0	8 / 2,0	8 / 1,4
	1750 kg	2300 kg		4030 kg	3820 kg	3890 kg	3710 kg	4830 kg
	30 km/h	30 km/h		30 km/h	30 km/h	25 km/h	30 km/h	30 km/h
- §): Ausrüstung : Höhe der Stand- Schluss- und Stoplichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt. Orig. Standlichter in Blinkerkombination zu klein, sep. Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind seitl. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 14.01.1981

Eidg. Typenprüfstelle