

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F E N D T

FWA 162 S - Farmer 305 LS

CH

4259 56

Hersteller
Erkennungsmerkmale

X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktobberdorf / BRD
auf Hersteller-Plakette : "FWA 162 S"
vor Fahrgestell-Nummer : "162/2,/"

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse
 rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse
 "D 227.4.2" rechts, seitlich unten auf Motorblock, hinter Oelfilter
 Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GV), Gennersbrunnerstr. 61, 8207 Schaffhausen
 162/21/0075

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert (**)
 Anzahl Gänge 2x3x2+1 (**) Achsantrieb Allrad, v=aussch.
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Differentialwellen bzw HR, a.W. zus. Scheibe auf Kardan
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	M W M	Typ	D 227.4.2
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	3768	Steuer-PS	19,19
Leistungs-kW	46 DIN	bei U/min	2175
Lärm			
Standmessung	77 / 77 dB/A	bei U/min	1630 *
Schalldämpfer	1/709xø 110 Kamin od. 1/595xø 171 (unten)		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0 *		
Entstörung			

Karosserie

Sicherheitskabine, OECD-Nr.: CSD 0274
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel in/ab//links/rechts
 Unterlegkeil 1/ 450x200x330 Zugvorrichtung v+h = Stecknagel
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze : 2 v _____ M _____ h _____

Masse innen aussen
 Länge _____ 3940 Achsabstand 2320 /
 Breite _____ 1900-2305 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe _____ 2580 Spurweite v _____ h _____
 Ueberhang s _____ Spurweite v 1490 - 1794
 h _____ 560 h 1260 - 1880
 v _____ 1060 Spurbreis ø l 10900 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1420	2220	3640
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	2000	4200	5000
Reifengröße	12.4 R 24	16.9 R 34	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 1,7	6 / 1,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2400	4030	
für V max	30	30	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			23,5 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			25,0 km/h
bei 625/815 U/min an Zapfwelle, 2350 U/min am Motor			

62.

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v -		s	h 2+2/ I	(E)
Markierlichter	v §)		s	h §)	
Zusätzliche Lichter	a.W. Arbeitslicht mit Kontrolllampe				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-				
Scheibenwischer	1/ Blatt		mit/ohne Waschanlage		
Warmvorrichtungen	1/ Bosch el 20016 oder andere geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>		
Marke und Typ	<u>FENDT</u>	<u>FWA 162 S - Farmer 305 LS</u>	
Typenscheinnummer	<u>4259</u>	<u>56</u>	
Karosserie	-		
Plätze	total <u>2</u>	vorn	
Leergewicht	<u>3640</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Steuer-PS	<u>19,19</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>3768</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm/Abgas : siehe auch EK
- ***) Getriebe : 2. Stufe OD ab Werk gesperrt (Vmax über 25 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse. a.W. mit Kriechganggruppe erhältlich, Total 19 Gänge.
- +) Reifenvarianten : vorn 14.5-20 13.6-24 9.5 -28 11.2-28 hinten 16.9-30 18.4-30 13.6-38 9.5 -44
10/ 2,5 8 / 2,0 6 / 2,1 8 / 2,4 6 / 1,3 8 / 1,4 8 / 2,0 8 / 3,0
4800 kg 3090 kg 2010 kg 2610 kg 3800 kg 4830 kg 3820 kg 3890 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 25 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- Schluss- und Stoplichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt. Orig. Standlichter in Blinkerkombination zu klein, sep. Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind seitl. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollaustanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 14.01.1981

Eidg. Typenprüfsteile