

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F E N D T

FW 168 S - Farmer 306 LS

CH

4259 57

Hersteller
Erkennungsmerkmale

X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf / BRD
auf Hersteller-Plakette : "FW 168 S"
vor Fahrgestell- Nummer : "168/0./"

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse
rechts, seitlich am Motorträger, bei Vorderachse
"D 226.4.2" rechts, seitlich unten auf Motorblock, hinter Oelfilter
Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GV), Gennersbrunnerstr. 61, 8207 Schaffhausen
168/01/0126

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mechanisch synchronisiert (**)
Anzahl Gänge 2x3x2+1 (**) Achsantrieb HR, Diff.-Sperr
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
Feststellbremse wie Hilfsbremse
Dauerbremse -
2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke M W M Typ D 226.4.2
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Bohrung 105 Hub 120
Hubraum 4154 Steuer-PS 21,16
Leistungs-kW 52 DIN bei U/min 2200
Lärm
Standmessung 78 / 79 dB/A bei U/min 1650 *
Schalldämpfer 1/709xØ 110 Kamin od. 1/595xØ 171 (urten)
Abgasprüfung Bacharach 4,0 *
Entstörung -

Karosserie

Sicherheitskabine, OECD-Nr.: CSD 0274
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
Unterlegkeil - Zugvorrichtung v+h = Stecknagel
Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v _____ M _____ h _____

Masse innen aussen
Länge 3785 Achsabstand 2388 /
Breite 1900-2350 Doppellachse v _____ h _____
Höhe 2620 Spurweite v _____ h _____
Ueberhang s _____ Spurweite v 1360 - 1900
v _____ 470 h 1260 - 1800
h _____ 927 Spurkreis Ø l 8600 r 8800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
Leergewicht 1250 2120 3370
Nutzlast _____
Gesamtgewicht _____
Fabrikgarantie 2000 4200 5000
Reifengröße 7.50 - 20 16.9 - 34 (Varianten +)
Ply / bar 6 / 2,25 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft 1750 4030
für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst _____
Garantierte Anhängelast ungebremst _____
Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
Geprüfte Anhängelast _____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,5 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h
bei 625/815 U/min an Zapfwelle, 2370 U/min am Motor

63.

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	-		s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	§)		s	h §)
Zusätzliche Lichter	a.W. Arbeitslicht mit Kontrolllampe				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-				
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	1/ Bosch el 20016 oder andere geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	FENDT	FW 168 S - Farmer 306 LS	
Typenscheinnummer	CH	4259	57
Karosserie	-		
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	3370	Treibstoff	D
Nutzlast	----	Steuer-PS	21,16
Gesamtgewicht		Hubraum	4154

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm/Abgas : siehe auch EK
- **) Getriebe : 2. Stufe OD ab Werk gesperrt (Vmax über 25 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse.
a.W. mit Kriechganggruppe erhältlich, Total 19 Gänge.
- +) Reifenvarianten : vorn 10.00-16 hinten 18.4-30 13.6-38 9.5-44 16.9-30 13.6-36
 8 / 2,8 8 / 1,4 8 / 2,0 8 / 3,0 6 / 1,3 8 / 2,0
 2380 kg 4830 kg 3820 kg 3890 kg 3800 kg 3710 kg
 30 km/h 30 km/h 30 km/h 25 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- Schluss- und Stoplichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt.
Orig. Standlichter in Blinkerkombination zu klein, sep. Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind seitl. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhauser, 14.01.1981

Eidg. Typenprüfstelle

40) Traktor

F E N D T

FW 168 S - Farmer 306 LS

4259 57

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 06.11.86 in Schaffhausen - Sta/jak

Neue Importeuradresse: GVS, Land- und Kommunalmaschinen, Majorenacker, 8207 Schaffhausen

Betriebsbremse : auf Wunsch = zusätzlich Trommeln auf Vorderräder

Feststellvorrichtung : Gemäss Art. 20/4 BAV (hydraulische Turbokupplung mit mechanischer Freilaufsperr). Einlegen eines entsprechenden Ganges = siehe Hinweisschild in Kabine

Getriebe : Betrifft Traktoren mit 1. Inverkehrsetzung vor dem 01.01.85 :
3. Stufe OD ab Werk gesperrt (V_{max} über 30 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 595 x \emptyset 170 "165017901000" (ab) oder
720 x \emptyset 110 "165027904000" (ac)

V_{max} nach Hersteller : 30,0 km/h
gemessen : 30,0 km/h bei 2300 U/min am Motor; 615/1120 U/min an Zapfwelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

63 ✓

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(F) Getriebe

m14 / m20
m14 / m20

(G) i-A

39,00
39,00

(H) Vorbeifahrt; dB/A

84,0
82,5

(J) Standmessung
dB/A min-1

77,5 1650
77,5 1650

(R) Bemerkungen

ab
ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(O) nach BAV Anhang 3

b = 1,90 bei 2090 min-1
b = 3,50 bei 1540 min-1
b = 3,60 bei 1450 min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1

(S) Bacharach 4,00

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen