

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F E N D T

167/0 (Farmer 204 V)

CH 4259 62

Hersteller X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Markoberdorf
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "167/0"
vor Fahrgestell-Nummer: "167/03"

Herstellerplakette rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "F4L 912" links, seitlich auf Anlasserflansch (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen GVS, 8207 Schaffhausen
 Geprüftes Fahrzeug 167/03/0081

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 13 od. 19 Achsantrieb HR, m.Diff.-Sperr
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke DEUTZ Typ F4L 912
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 3768 Steuer-PS 19,19
 Leistungs-kW 48 bei U/min 2150
 PS 65
 Lärm- Stand. 78 dB/A bei U/min 1612
 Schalldämpfer 1 Topf 415 x Ø 130 mm
 Abgasprüfung Bacharach 3,0
 Entstörung -

Karosserie

*)
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel innen/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v M h

Masse

innen aussen
 Länge 3400 Achsabstand 2053
 Breite 1360-1740 Doppelachse v h
 Höhe 2250 Spurweite v h
 Ueberhang s Spurweite v 770 - 1360
v 487 h 705 - 1380
h 860 Spurkreis ø l 6400 r 7000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 750 1210 1940
 Nutzlast _____
 Gesamtgewicht _____
 Fabrikgarantie 1300 2300 3000
 Reifengrösse 7.5 L - 15 13.6 - 24 (Varianten +)
 Ply / bar 6 / 2,5 8 / 2,0 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1360 3090
 für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller _____ km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessert 23,0 km/h
 bei 2300 U/min am Motor bzw. 615/1125 U/min an Zapfwelle

68.

Ausrüstung					
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h 2±2/ I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer					mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen					BOSCH CH 5 0301 07
					oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>		
Marke und Typ	<u>F E N D T</u>	<u>167/0</u>	
Typenscheinnummer	<u>CH</u>	<u>4 2 5 9 6 2</u>	
Karosserie			
Plätze	total	<u>1</u>	vorn
Leergewicht	<u>1940</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Steuer-PS	<u>19,19</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>3768</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : geprüft mit abklappbarem Sicherheitsbügel FAT-Nr. 441/78. Andere geprüfte Sicherheitsvorrichtungen zulässig (Abklappbare Sicherheitsbügel nur zulässig mit Nachweis des Landmaschinenberaters, gem. KS vom 9.12.76)
- +) Reifenvarianten : vorn 7.50 - 16 hinten 14.9/13 - 24 12.4/11 - 28 11.2/10 - 28 12.4/11 - 24
6 / 2,25 6 / 1,4 6 / 1,7 8 / 2,4 6 / 1,7
1490 kg 3020 kg 2550 2610 kg 2400 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag

Ort und Datum der Prüfung **Schaffhausen, 13. + 14.5.81**

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

F E N D T

diverse

CH 4259 62

S A M M E L K A R T E I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 21.4.1983 /Ba

Gilt für folgende Typenschein - Nummern:

CH 4259 23	CH 4259 31	CH 4259 47	CH 4259 61
CH 4259 29	CH 4259 38	CH 4259 53	CH 4259 62
CH 4259 30	CH 4259 43	CH 4259 54	CH 4259 63

Anbringungsort des Motorkennzeichens: Links seitlich auf Anlasserflansch oder links am Motorblock bei der Hydraulikpumpe.