

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F E N D T

FW 162 S - Farmer 305 LS
(Motor MWM D 226-4)

CH

4 2 5 9 6 6

Hersteller X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "FW 162 S"
vor Fahrgestellnummer "162/0."/

Herstellerplakette rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse

Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse

Motorkennzeichen "D 226.4.2" vor Motornummer, rechts, seitlich auf Motorblock, vor Oelfilter

Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen, (GVS), 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug 162/01/1284

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>M W M</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch</u>		Bauart	<u>Reihe</u>	Typ
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert **)</u>		Treibstoff	<u>D</u>	Takte
Anzahl Gänge	<u>13 od. 19</u>	Achsantrieb	<u>HR, Diff.-Sperr</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR</u>		Bohrung	<u>105,0</u>	Anzahl Zylinder
Hilfsbremse	<u>Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>		Hubraum	<u>4154</u>	Hub
Feststellbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR</u>		Leistungs-kW	<u>46 DIN</u>	Steuer-PS
Dauerbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>		Lärm-Standmessung	<u>siehe EK</u>	bei U/min
2-Kreis-Kontrolle	<u>-</u>		Schalldämpfer	<u>1 Topf 709 x Ø 110 mm (Kamin) od. 1 Topf 595 x Ø 171 mm (unten links)</u>	<u>21,16</u>
			Abgasprüfung	<u>Bacharach 3,0</u>	<u>21,75</u>
			Entstörung	<u>-</u>	<u>siehe EK</u>

Karosserie	<u>*)</u>				
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>-</u>	Gewichte	<u>vorn</u>
Sicherheitsgurten	<u>v -</u>	h	<u>-</u>	Leergewicht	<u>1140</u>
Unterlagkeil	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>links + rechts</u>	Nutzlast	<u>-</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>			Gesamtgewicht	<u>1140</u>
				Fabrikgarantie	<u>2000</u>
Anzahl Plätze	<u>t 2</u>	v	<u>-</u>	Reifengrösse	<u>10.00 - 16</u>
		M	<u>-</u>	Ply / bar	<u>8 / 2,8</u>
		h	<u>-</u>	Tragkraft	<u>2300</u>
Masse	<u>innen</u>	ausser	<u>3900</u>	für V max	<u>30</u>
Länge	<u>-</u>	Achsabstand	<u>2388</u>	Felgen	<u>D 8 x 16</u>
Breite	<u>-</u>	Doppelachse	<u>v -</u>		<u>mech. Getriebe</u>
Höhe	<u>-</u>	Spurweite	<u>v -</u>		<u>autom. Getriebe</u>
Ueberhang	<u>v</u>	Spurweite	<u>v 1360 - 1900</u>	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>-</u>
	<u>h</u>	h	<u>h 1260 - 1880</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>39000</u>
		l	<u>9400</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>-</u>	Spurkreis Ø	<u>9400</u>	Garantierte Dachlast	<u>-</u>

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,5 km/h
gemessen 24 km/h bei U/min 2350 Motor 600/770 Zapfwellen

72.

40) Traktor

F E N D T

FW 162 S - Farmer 305 LS

4259 66

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 06.11.86 in Schaffhausen - Sta/jak

Neue Importeuradresse: GVS, Land- und Kommunalmaschinen, Majorenacker, 8207 Schaffhausen

Betriebsbremse : auf Wunsch = zusätzl. Trommeln auf Vorderräder

Feststellvorrichtung : Gemäss Art. 20/4 BAV (hydraulische Turbokupplung mit mechanischer Freilaufsperre). Einlegen eines entsprechenden Ganges = siehe Hinweisschild in Kabine.

Getriebe : Betrifft Traktoren mit 1. Inverkehrsetzung vor dem 01.01.85 :
3. Stufe OD ab Werk gesperrt (V_{max} über 30 km/h), plombierte Schraube an Getriebegehäuse

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 595 x \emptyset 170 "165017901000" (ab) oder
720 x \emptyset 110 "165027904000" (ac)

V_{max} nach Hersteller : 30,0 km/h
30,0 km/h bei 2300 U/min am Motor; 620/1130 U/min an Zapfwelle

72/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(F) Getriebe

m14 / m20
m14 / m20

(G) i-A

39,00
39,00

(H) Vorbeifahrt; dB/A

84,0
83,0

(J) Standmessung
dB/A min-1

78,5 1630
78,0 1630

(R) Bemerkungen

ab
ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO (L) HC (M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

D 226.4.2

(O) nach BAV Anhang 3

b = 1,90 bei 2060 min-1
b = 3,50 bei 1500 min-1
b = - bei - min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1
k = bei min-1 k = bei min-1

(S) Bacharach 3,00

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen