

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

*)

F E N D T

FW 152 S - Farmer 303 LS

CH 4259 68

Hersteller X. FENDT & CO., D-8952 Marktobardorf
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "FW 152 S"
vor Fahrgestellnummer "152/01/"

Herstellerplakette rechts, seitlich auf Motorträger, über Vorderachse
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Motorträger, über Vorderachse
 Motorkeanzzeichen "D 226.3.2." vor Motornummer, rechts, seitlich auf Motorblock vor Oelfilter
 Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen
 Geprüftes Fahrzeug 152/01/0143

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mech. synchronisiert, hydr. Strömungskupplung **)
13 od. 19 ***) Achsantrieb HR, m. Diff.-Sperr
 Anzahl Gänge hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf Ritzelweller
 Betriebsbremse bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Ritzelwellen
bzw. auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Karosserie

+
 Anzahl Türen 2 (bei Kabine) Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten v h -
 Unterlegkeil - Rückspiegel beidseitig
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 + 1 v M - h -

Massa innen ausen
 Länge 3760 Achsabstand 2290 / -
 Breite 1890-2346 Doppelachse v - h -
 Höhe 2580 Spurweite v - h -
 Ueberhang v 490 Spurweite v 1240 - 1774
h 980 h 1244 - 1896
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurbreis ϕ l 8800 r 8900

Motor

Marke	FENDT	Typ	D 226-3
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	105	Hub	120
Hubraum	3116	Steuer-PS	15,87
Leistungs-kW	38 (DIN)	bei U/min	2350
Lärm-Standmessung	++)	dB/A bei U/min	1760
Schalldämpfer	++)		
Abgasprüfung	Bacharach 2,5		
Entstörung	-		

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	960	1900	2860
Nutzlast	-	-	-
Gesamtgewicht	960	1900	2860
Fabrikgarantie	-	-	4700
Reifengrösse	7.50 - 18	13.6 R 36	+++)
Pty / bar	6 / 2,25	6 / 1,6	
Tragkraft	1620	3230	
für V max	30	30	
Felgen	5.50 x 18	11 x 36	

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst - -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000
 Geprüfte Anhängelast -
 Garantierte Dachlast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 gemessen 25,0 km/h bei U/min 2400 Motor 600/1100 Zapfwelle

74

Ausrüstung §)	CR	(E)		
Farnlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	A	(E)	separat	
Standlichter	R-S1	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	l	(E)		
Richtungsblinker:	v	l	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v			s h 2+2/I (E)
Markierlichter	v	§)		s h §)
Nebenschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1 Blatt			mit/ohne Waschanlage
Wamvorrichtungen	BOSCH 20011 e1			oder andere homologierte Modelle 8259

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F E N D T	FW 152 S - Farmer 303 LS	
Typenscheinnummer	CH	4 2 5 9	6 8
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	2860	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,87
Gesamtgewicht	2860	Hubraum	3116

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8259 04.
- ***) Getriebe : Feststellvorrichtung gemäss Art. 20 Abs. 4 BAV: Einlegen eines entsprechenden Gangs: Wegrollrichtung vorwärts = Vorwärtsgang; Wegrollrichtung rückwärts = Rückwärtsgang. (Hinweisschild in Kabine).
- ****) Anzahl Gänge : Zweite Stufe im Overdrive ab Werk gesperrt (V/max. über 25 km/h). Plombierte Schraube an Getriebegehäuse.
- +*) Karosserie : Sicherheitskabine CSD Nr. 0274 oder -Rahmen CSD Nr. 0336 oder andere geprüfte Schutzeinrichtungen.
- ++) Schalldämmofen : Horizontal -Auspuff: 1 Topf 440 x Ø 172 mm, Geräusch-Standmessung 7 m = 78,0 dB/A bei 1760 U/min.
Vertikal -Auspuff: 1 Topf 720 x Ø 110 mm, Geräusch-Standmessung 7 m = 78,0 dB/A bei 1760 U/min.
- *) Reifenvarianten :
- | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| vorn | 7.50 - 20 | 10.00-16 | 11.00-16 | hinten | 12.4-36 | 14.9-30 | 16.9-30 | 9.5-44 |
| | 6 / 2,25 | 6 / 2,0 | 8 / 2,5 | | 6 / 1,7 | 6 / 1,4 | 6 / 1,3 | 8 / 3,5 |
| | 1750 kg | 1930 kg | 2640 kg | | 2880 kg | 3330 kg | 3800 kg | 3890 kg |
| | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter sowie der Richtungsblinker hinten technisch bedingt. Original Standlichter in Blinkerkombination zu klein, separate Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 19.10.82

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle