

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor \*)

F E N D T

FWA 152 S - Farmer 303 LSA

CH 4259 69

Hersteller X. FENDT & CO., D-8952 Marktoberdorf  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "FWA 152 S"  
vor Fahrgestellnummer "152/21/"

Herstellerplakette rechts, seitlich auf Motorträger, über Vorderachse  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Motorträger, über Vorderachse  
 Motorkennzeichen "D 226.3.2." vor Motornummer, rechts, seitlich auf Motorblock vor Oelfilter  
 Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen  
 Geprüftes Fahrzeug 152/21/0074

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe mech. synchronisiert, hydr. Strömungskupplung \*\*)  
13 od. 19 \*\*\*) Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar  
 Anzahl Gänge 13 od. 19 \*\*\*)  
 Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf Ritzelwellen  
bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Ritzelwellen  
bzw. auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

## Motor

Marke	FENDT	Typ	D 226-3
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	105	Hub	120
Hubraum	3116	Steuer-PS	15,87
Leistungs-kW	38 (DIN)	bei U/min	2350
Lärm-Standmessung	+++)	dB/A bei U/min	1760
Schalldämpfer	+++)		
Abgasprüfung	Bacharach 2,5		
Entstörung	-		

## Karosserie

++)  
 Anzahl Türen 2 (bei Kabine) Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten v h -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel beidseitig  
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 + 1 v M - h -

## Masse

	innen	ausen	Achsabstand	2190	/
Länge		3760			
Breite		1890-2346	Doppelachse	v	h
Höhe		2580	Spurweite	v	h
Ueberhang	v	520	Spurweite	v 1350	- 1794
	h	1050		h 1244	- 1896
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø	l 2700	r 9400

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1230	1930	3160
Nutzlast			-
Gesamtgewicht	1230	1930	3160
Fabrikgarantie			4700
Reifengröße	12.5 - 20	13.6 R 36	++++)
Ply / bar	10 / 1,75	6 / 1,6	
Tragkraft	5400	3230	
für V max	30	30	
Felgen	11 x 20	11 x 36	

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst - mech. Getriebe - autom. Getriebe -  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Garantierte Dachlast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h  
 gemessen 25,0 km/h bei U/min 2400 Motor 600/1100 Zapfwelle

75.

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	separat		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v l	(E)	s	h	2a (E)
Rückstrahler	v		s	h	2+2/I (E)
Markierlichter	v §)		s	h	§)
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer	1 Blatt				mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	BOSCH 20011 e1				oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F E N D T	FWA 152 S - Farmer	303 LSA
Typenscheinnummer	CH	4259	69
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	3160	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,87
Gesamtgewicht	3160	Hubraum	3116

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Immatriculation als Motorkarren siehe TS CH 8259 05.
- \*\* ) Getriebe : Feststellvorrichtung gemäss Art. 20 Abs. 4 BAV: Einlegen eines entsprechenden Gangs: Wegrollrichtung vorwärts = Vorwärtsgang, Wegrollrichtung rückwärts = Rückwärtsgang. (Hinweisschild in Kabine).
- \*\*\* ) Anzahl Gänge : Zweite Stufen im Overdrive ab Werk gesperrt (V/max. über 25 km/h). Plombierte Schraube an Getriebehöhle.
- + ) Betriebsbremse : auf Wunsch lieferbar mit zusätzlicher Scheibenbremse, wirkend auf Kardanwelle bzw. auf Vorderräder.
- ++ ) Karosserie : Sicherheitskabine CSD Nr. 0274 oder -Rahmen CSD Nr. 0336 oder andere geprüfte Schutzeinrichtungen.
- +++ ) Schalldämpfer : Horizontal-Auspuff: 1 Topf 440 x Ø 172 mm, Geräusch-Standmessung 7 m = 78,0 dB/A bei 1760 U/min.  
Vertikal -Auspuff: 1 Topf 720 x Ø 110 mm, Geräusch-Standmessung 7 m = 78,0 dB/A bei 1760 U/min.
- ++++ ) Reifenvarianten : vorn 10,5 - 20 9,5 - 24 hinten 12,4 - 36 14,9 - 30 16,9 - 30 9,5 - 44  
6 / 1,75 4 / 1,4 6 / 1,7 6 / 1,4 6 / 1,3 8 / 3,5  
4240 kg 1480 kg 2880 kg 3330 kg 3800 kg 3890 kg  
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- § ) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter sowie der Richtungsblinker hinten technisch bedingt. Original Standlichter in Blinkerkombination zu klein, separate Standlichter auf Kotflügel und Blinker ohne Standlichter werden montiert. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

✓ Eintrag im Fahrzeugausweis:  
101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag.  
Ort und Datum der Prüfung Schaffhausen, 19.10.82 Ersetzt Typenschein CH