

Art des Fahrzeuges +) Motorkarren	Fabrikmarke A L P I N	Typ *) 1 0 - D u m p e r 3-Seiten-Kipper	Prüfungs- jahr 1966	Typenschein Nr. 4 2 6 0 - C
Merkmale "10" = Vorziffer zu Chassis-Nr.- "SL 2" hinter Motor-Nr.				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells	E. FRIEDLI, Maschinen- und Stahlbau, Thun-Gwatt			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Achsbefestigungsplatte + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Gebläse-Gehäuse + rechts auf Einspritzpumpendeckel			
Motor-Typ	S L 2 - Blockmotor, stehend, mit direkter Einspritzung			
Lage des Motors	hinten Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	916 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch, Wendegetriebe	Länge 2'890
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken: V+H Stecknagel
Breite				1'525
Antrieb	auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	1.7	Spur V. 1'310
Höhe				1'480
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 **)	Spur H. 1'295
Radstand				1'805
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 7.40/6.70
Überhang H.				355
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelantrieb, Pedal mit Gestänge			V. 730
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelantrieb, Handhebel mit Gestänge			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	800	530	1'330	vorn 7.50-16
Nutzlast	1'360	190	1'550	hinten 6.00-16
Gesamtgew.	2'160	720	2'880	Pneu-Tragk. 2'160
Fabrikgarant.	2'160	1'200	3'360	8 Ply
Höhe				6 Ply
Höhe seitl.				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	4'360		Anzahl Türen	
Überhang H.				
Lenkung: Lage	rechts - wirkt auf Hinterräder		Motor-Marke	LISTER (GB)
Brems-PS				12,5 SAE
Bohrung	80,96		Hub	88,9
Steuer-PS				4,67
Karosserie-Form	Kippmulde (3-Seiten-Kipper) *)			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
Stehplätze				
+ event. 2. Sitz, links, für Mitfahrer				

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Dauerabblendung	
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Kotflügel	Warnvo richtung 1/ Ballonhupe
Rückstrahler	4/ 2 nach vorn (weiss) \varnothing 70 mm	Rückblickspiegel
	2 nach hinten (rot) \varnothing 70 mm	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 1'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) ALPIN 10 1-Seiten-Kipper, siehe TS 4260-A
Brücke, siehe TS 4260-B
- **) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'760 U/min oder 880 U/min an der Antriebskurbelwelle.
Regler : Fliehkraftregler auf Einspritzpumpe; 1 Plombe auf Vollgas-Begrenzungsschraube.
- ***) Schwerpunkt : 280 mm hinter Vorderachse.
- +) Kann auch als Arbeitskarren immatrikuliert werden, für Ueberführungsfahrten, ohne Nutzlast, dann blaue Kontrollnummer.

Ort und Datum der Typenprüfung Gwatt bei Thun, 31.5.66

Die Typenprüfungskommission