

Traktor

MASSEY - FERGUSON

290 - 3 R .

CH

426168

Hersteller MASSEY-FERGUSON SA., F-92350 Le Plessis-Robinson / France

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "290 8R." auf Importeur-Plakette : "CH 4261 68" *)
 vor Fahrgestellnummer : "290 8R.-."

Herstellerplakette rechts, seitlich am Armaturenbrett (gleicher Anbringungsort für Importeur-Plakette)

Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger (Anbaugeräte-Support)

Motorkennzeichen "LF" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock über Einspritzpumpe

Hauptimporteur SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf

Geprüftes Fahrzeug 290 8RU - S106078

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch teilsynchr., Zusatzgetriebe Str./Gel.

Anzahl Gänge 12 Achsantrieb Allrad (**)

Betriebsbremse hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad,
wirkt auf Antriebswellen
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad,
wirkt auf Antriebswellen
wie Hilfsbremse

Feststellbremse -

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle -

Karosserie

mit Sicherheitsrahmen BVP 065/81 od. FAT 794/81/B

Anzahl Türen 2/ auf Wunsch Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten v - h -

Unterlegkeil 420x300x230 Rückspiegel links und rechts

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge 4140 Achsabstand 2445 /

Breite 1944-2808 Doppelachse v h

Höhe 2470 Spurweite v h

Ueberhang v 690 Spurweite v 1346 - 1753

h 1005 h 1524 - 2388

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2300 Spurbreis \emptyset l 10500 r 11000

Böchstbreite auf öffentlichen Strassen = 2500 mm

Motor

Marke	PERKINS	Typ	4.248 (LF)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100,96	Hub	127,0
Hubraum	4066	Steuer-PS	20,71
Leistungs-kW	63 (DIN)	bei U/min	2200
Lärm-Standmessung	82,0	dB/A bei U/min	1650
Schalldämpfer	1 Topf, 620x200x90		
Abgasprüfung	Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1505	2055	3560
	(Sicherheitsrahmen mit Dach/Frontscheibe)		

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie	3750	5443	9193
Reifengrösse	11.2/10-24	16.9 - 34	+))
Ply / bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Tragkraft	2090	4030	
für V max	30	30	

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,5	km/h
gemessen 25,0 km/h bei U/min 2200	Motor 650	Zapfwelle

87.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v - s _____ h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v _____ §) s _____ h _____ §)
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	1 Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1 Blatt
Warnvorrichtungen	1 Seima e2 843 / CH 5 1201 04 <i>mit/ohne Waschanlage</i> oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	MASSEY-FERGUSON	290 - 8R.
Typenscheinnummer	CH	4 2 6 1 6 8
Karosserie	-	
Plätze	total	1
		vorn _____
Leergewicht	3560	Treibstoff D
Nutzlast	_____	Steuer-PS 20,71
Gesamtgewicht	_____	Hubraum 4C66

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Importeur-Plakette : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenschein-Nummer
- **) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar, Differentialsperre auf HA
- +) Reifenvarianten : vorn = 9.5/ 9-24 6PR, Tragkraft 1880 (2,1), Vmax 30 km/h
hinten = 13.6/12-38 6PR, 3320 (1,6), 30 km/h
16.9/14-30 6PR, 3800 (1,3), 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss- und Blinklichter technisch bedingt
Bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
Sicherheits -Rahmen oder -Kabine in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung
erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Unterlegkeil erforderlich wenn das Leergewicht mehr als 3500 kg beträgt

Eintrag Fahrzeugausweis :
101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube