

Fahrzeugart 40) Traktor	Fabrikmarke MASSEY-FERGUSON	Typ 275	Typenschein-Nummer CH 4261 83
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---

Hersteller **MASSEY-FERGUSON Manufacturing Co., Banner Lane, Coventry / England**
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette **"275"**
 Fahrgestellnummer **"275....."**
 Herstellerplakette **rechts, seitlich an Armaturenblechverschalung**
 Fahrgestellnummer **hinten, rechts auf Hinterachsgehäuse**
 Motorkennzeichen **"LD" vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock, über Einspritzpumpe**
 Importeur **SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen **2 / 4**
 Federung **-**
 Lenkung **mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe**
 Achsantrieb **auf Hinterräder; Diff.-Sperr**
 Betriebsbremse **hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkt auf Hinterräder**
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse **mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkt auf Hinterräder**
wie Hilfsbremse
 Feststellbremse **-**
 Dauerbremse **-**
 2-Kreis-Kontrolle **-**

Motor
 Marke **PERKINS** Typ **44.236 (LD)**
 Bauart **Reihe** Takta **4**
 Treibstoff **Diesel** Lage **vorn**
 Kühlung **Wasser** Anzahl Zylinder **4**
 Bohrung **98,4** Hub **127,0**
 Hubraum **3861** Steuer-PS **19,66**
 Leistung kW **48,5** DIN bei min-1 **2000**
 Md-max Nm **256** bei min-1 **1400**
 Entstörung **-**
 Schelldämpfer **1 Topf, 465 x Ø 110 mm**

Karosserie/Ausrüstung **Sicherheits-Bügel, -Rahmen, -Kabine +)/§)**
 Anzahl Türen **2/ auf Wunsch** Gaschw. Messer **-**
 Sicherheitsgurten vorn **-** hinten **-**
 Unterlegkeil **-** Rückspiegel **+**
 Diebstahlsicherung **-** Scheibenwisch. **+**
 Treibstofftank **1/ Stahl, 80 Liter**
 Warnvorrichtung **1/ Bosch 0 320 143 011 oder andere homologierte**

Gewichte vorn **1110** hinten **1650** Total **2760**
Leergewicht **1650**
Gewichtsverteilung **Leergewicht mit Sicherheitskabine**
Fabrikgarantie **3055** **4536** **8498**
Reifengrösse **7.50 - 18** **16.9/14-30** **++**
Ply/bar **8 / 3,7** **6 / 1,3**
Tragkraft **1890** **4060**
für Vmax **30** **30**

Anzahl Plätze T **1** v _____ M _____ h _____
Masse innen aussen
 Länge **3770** Achsabstand **2220**
 Breite **1860-2675** Doppelachse v _____ h _____
 Höhe **2540** Spurweite v **1370** r **1780**
 Überhang vorn **600** Spurweite h **1420** r **2235**
 Überhang hinten **950** Spurkreis ø l **8300** r **8500**
 Bodenfahigkeit leer _____ beladen _____

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
Geprüfte Anhängelast _____
Garantierte Dachlast _____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **25,0** km/h
gemessen **25,0** km/h bei min-1 **2100** Motor **685/1250** Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m12	10,85	84,0	79,0	1500	ac	Traktor		
						Marke und Typ	MASSEY-FERGUSON	275
							4261 83	
						Typenschein-Nr. CH		
						Karosserie		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24							vorn
b = 2,20 bei 1900 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Leergewicht	2760	Treibstoff
b = 3,60 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Nutzlast		D
b = - bei min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Gesamtgewicht		3861
O	O+P							Steuer-PS
S Bacharach = 2,00	Einspritzpumpe CAV							19,66

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Karosserie : Sicherheitsbügel Sirocco V 504 FAT 939/83 oder OECD-CS 1380
Rahmen / Kabine Mauser CX 733 FAT 749/81/B
BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- ++) Reifenvarianten : vorn = 7.50 - 16 6PR, Tragkraft 1590 (2,25), Vmax 30 km/h
hinten = 13.6/12 - 38 6PR, Tragkraft 3530 (1,60), Vmax 30 km/h
13.6/12 - 36 6PR, Tragkraft 3456 (1,60), Vmax 30 km/h
weitere bez. Tragfähigkeit und Vmax geeignete Reifen möglich
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Lichter technisch bedingt
Bei einer Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: Vollastanschlagschraube