

| | | | |
|-------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 40) Traktor | MASSEY-FERGUSON | 2 9 0 (Allrad) | CH 4261 85 |

| | |
|--------------------|--|
| Hersteller | MASSEY-FERGUSON Manufacturing Co., Banner Lane, Coventry / England |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "290" |
| | Fahrgestellnummer "290....." |
| Herstellerplakette | rechts, seitlich an Armaturenbrettverschalung |
| Fahrgestellnummer | hinten, rechts auf Hinterachsgehäuse |
| Motorzeichen | "LF" vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock, über Einspritzpumpe |
| Importeur | SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf |

| | | | |
|----------------------|---|---------------|------------------------|
| Fahrgestell | 2 / 4 | Motor | |
| Anzahl Achsen/Reifen | - | Marke | PERKINS |
| Federung | - | Bauart | Reihe |
| Lenkung | mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe | Treibstoff | Diesel |
| Achsantrieb | Allrad; vorn ausschaltbar; Diff.-Sperr HA | Kühlung | Wasser |
| Betriebsbremse | hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkend auf Hinterräder | Bohrung | 100,96 |
| | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung | Hubraum | 4066 |
| Hilfsbremse | mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkend auf Hinterräder | Leistung kW | 55 DIN |
| | wie Hilfsbremse | Md-max. Nm | 278 |
| Feststellbremse | - | Entstörung | - |
| Dauerbremse | - | Schalldämpfer | 1 Topf, 465 x ø 110 mm |
| 2-Kreis-Kontrolle | - | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| Karosserie/Ausrüstung | Sicherheits-Rahmen, -Kabine "FAT 794/81B" +)§) | Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Anzahl Türen | 2/ auf Wunsch | Leergewicht | 1505 | 2055 | 3560 |
| Sicherheitsgurten vorn | - | Gewichtsverteilung | Leergewicht mit Sicherheitsrahmen | | |
| Unterlegkeil | 1/ 420x300x230 | Fabrikgarantie | 3750 | 5443 | 9193 |
| Diebstahlsicherung | - | Reifengrösse | 11.2/10-24 | 16.9 - 34 | ++) |
| Treibstofftank | 1/ Stahl, 90 Liter | Ply/bar | 6 / 1,8 | 6 / 1,3 | |
| Warnvorrichtung | 1/ Bosch 0 320 143 011 oder andere homologierte | Tragkraft | 2090 | 4030 | |
| Anzahl Plätze | T 1 v _____ M _____ h _____ | für Vmax | 30 | 30 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|-------------|-----------------|--|--|--|
| Masse | innen | ausen | Achsabstand | 2286 | | | |
| Länge | | 3956 | Doppelachse | v _____ h _____ | | | |
| Breite | | 1944-2808 | Spurweite | v 1346 - 1753 | | | |
| Höhe | | 2470 | Spurweite | h 1524 - 2388 | | | |
| Überhang vorn | | 640 | Spurkreis ø | l 10500 r 11000 | | | |
| Überhang hinten | | 1030 | | | | | |
| Bodenfreiheit | leer | | beladen | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------|----------------|--------------------------|
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | |
| Garantierte Dachlast | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 24,5 | km/h | |
| gemessen | 25,0 | km/h bei min-1 | 2200 Motor 650 Zapfwelle |

104.

| Geräuschemissionen | Vorbeifahrt | | Standmessung | | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | | (Code) |
|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------|--------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | Fahrzeugart | | | |
| m12 | 16,47 | 85,0 | 82,0 | 1650 | ac | Traktor | | | |
| | | | | | | Marke und Typ | MASSEY-FERGUSON | 2 9 0 | |
| | | | | | | Typenschein-Nr. CH | 42 61 85 | | |
| | | | | | | Karosserie | - | | |
| F | G | H | J | R | | Plätze | Total | 1 | vorn |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | Leergewicht | 3560 | Treibstoff | D |
| b = 1,30 bei 2090 min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | | Nutzlast | --- | Hubraum | 20,71 |
| b = 1,80 bei 1540 min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | | Gesamtgewicht | | Steuer-PS | 4066 |
| b = 2,00 bei 1400 min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | | | | | |
| O | O+P | | | | | | | | |
| S Bacharach = 4,00 | Einspritzpumpe CAV | | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Karosserie : BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren (a.W. mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine)
- ++) Reifenvarianten : vorn = 9.5/ 9-24 6PR, Tragkraft 1880 (2,1), Vmax 30 km/h
hinten = 13.6/12-38 6PR, Tragkraft 3320 (1,6), Vmax 30 km/h
16.9/14-30 6PR, Tragkraft 3800 (1,3), Vmax 30 km/h
weitere bez. Tragfähigkeit und Vmax geeignete Reifen möglich
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Lichter technisch bedingt
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube