

Art des Fahrzeuges +)	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Landw.Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	MASSEY - FERGUSON			M F 8 6 - 6			1963	4 ' 2 6 8		
Merkmale "MF 86 - 6" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Dreschkammer-Seitenwand										
Betriebsstoff Diesel						Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells MASSEY FERGUSON GmbH, Kassel (D)-Importeur SERVICE COMPANY Ltd, Dübendorf (ZH)										
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf Dreschkammer-Seitenwand, unten + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn auf Block, auf Flansch der Einspritzpumpe + auf Plakette								
Motor-Typ		A 4 107 - Reihenmotor, stehend								
Lage des Motors		vorn Motorbremse Variator ***)								
Zyl.-Inhalt		1'750 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm			
Takte		4 Getriebeart mechanisch **)			Seilw./Spill		Länge o. Presse 6'850			
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3			Zughaken		Breite +) 2'850			
Antrieb		Front		Geschw. 1. Gang 4,3		Spur V. 2'026		Höhe 3'000		
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 19-20 *)		Spur H. 1'650		Radstand 2'900		
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 10,50		Überhang H. 1'320		
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle						Ueberh. V. 2'630		
Handbremse		mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Getriebewelle								
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten	Innenmasse in mm	
Ieer		2'600 600		3'200		Dimension 11 - 28		7.00 - 12		Länge
Nutzlast						Pneu-Tragk. 1'410		710		Breite
Gesamtgew.						6 Ply		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.		2'800 1'300		4'100		Traktor		AM		Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen		Überhang H.
Lenkung: Lage		links - auf die Hinterräder				Motor-Marke PERKINS (GB)		Brems-PS 45 DIN		
Bohrung		79,4				Hub 88,9		Steuer-PS 8,96		
Karosserie-Form		Mehdrescher								
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze

Fernlicht	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung, l.+ r. am Mähtisch	V= separat (orange)
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	H= separat (orange)
Markierlicht 3/ beidseitig + hinten Mitte	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ auf Ausleger (rot)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ hinten a. Ausleger (\varnothing min. 70 mm)	Rückblickspegel 2/ beidseitig
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	12 Volt
Lärmmessung	83 dB bei 3'500 U/min - Warnvorrichtung = 80 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 19-20 km/h bei 3'100 U/min des Motors (an Kurbelwellenverlängerung links gemessen). Hülse über Vollast-Begrenzungsschraube sichern und plombieren.
- **) Getriebeart: Variator, stufenlose Kraftübertragung durch Keilriemen.
- ***) Variator als Motorbremse: Verzögerung 2,2 - 3,0 m/s².

- +) Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen (in Fahrzeugausweis Seite 4 notieren)
1. Darf nur mit Ausnahmegewilligung des Kantons verkehren (KS EJPD 14.4.62)
 2. Schneidetisch muss auf markierte Höhe hochgezogen sein
Abstand hinterster Teil Lenkrad bis vorne = 2'180 mm.
 3. Schutzanstrich schwarz-gelb: Vorn : Schutzbalken
Hinten: Stiege und Werkzeugkasten, Schlusslichthalterungen
und unteres Viertel der Auslaufhaube.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 30./31.5.63.

Die Typenprüfungskommission