

Art des Fahrzeuges Landw.Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	+) Fabrikmarke MASSEY - FERGUSON		Typ 8 9 2		Modell-jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 2 6 9			
Merkmale "892" auf Hersteller-Plakette, links auf Mittelquerträger-Rückseite									
Hersteller des Fahrgestells		MASSEY FERGUSON SA. (F) - Importeur SERVICE COMPANY Ltd., Dübendorf (ZH)			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	6	
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links auf Mittelquerträger-Rückseite + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		vorne links neben Einspritzpumpe + auf Plakette							
Motor-Typ		P 6 - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors		vorn Motorbremse Variator (***)							
Zyl.-Inhalt		4'730cm³ Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte		4 Getriebeart mechanisch (**)			Seilw./Spill		Längeo.Presse	7'650	
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3			Zughaken		Breite +)	3'250	
Antrieb		Front Geschw. 1. Gang 4,5			Spur V. 2'200		Höhe	3'300	
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 18 *)			Spur H. 1'120		Radstand	3'230	
Anzahl Reifen		4 Differentialsperre			Wendekreis 11,70/12,20		Überhang H.	1'100	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Ritzelwelle					Ueberh. V.	3'300 +)	
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Ritzelwelle							
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung vorn hinten		Innenmasse in mm	
leer		3'480 470		3'950		Dimension 14 - 24 6.00 - 16		Länge	
Nutzlast						Pneu-Tragk. 2'555 550		Breite	
Gesamtgew.						8 Ply 4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.				5'600				Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.	
Lenkung: Lage		links - auf die Hinterräder			Motor-Marke		PERKINS (GB)	Brems-PS	64
Bohrung		88,9			Hub		127	Steuer-PS	24,09
Karosserie-Form		Mähdrescher							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze			

Fernlicht	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung 1.+r.am Mähtisch	V= links und rechts an Mähtisch (orange)
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ kombiniert mit Blinker (rot)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ auf Ausleger \varnothing 75	Rückblickspegel 2/ beidseitig
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 82 dB bei 1'950 U/min	- Warnvorrichtung = 80 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 18 km/h bei 1'950 U/min des Motors (gemessen an Kurbelwelle rechts).
Regler : Mechanischer Regler.
- **) Getriebeart : Variator, stufenlose Kraftübertragung durch Keilriemen.
- ***) Variator als Motorbremse : Verzögerung 2,2 - 3,0 m/s²

- +) Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen (in Fahrzeugausweis Seite 4 notieren)
1. Darf nur mit Ausnahmegewilligung des Kantons verkehren (KS EJPD 14.4.62)
 2. Schneidetisch muss auf markierte Höhe hochgezogen sein
Abstand hinterster Teil Lenkrad bis vorne = 2'900 mm.
 3. Schutzanstrich schwarz-gelb : Vorn = Schutzbalken
Hinten = Absackstand, unteres Viertel der Auslaufhaube,
Luftansaugschacht.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 30./31.5.63

Die Typenprüfungskommission